

ABUS Smart Security World Kamera wewnętrzna obrotowo-przechylna WLAN

Art.-Nr. PPIC32020

Seite 1 von 4



Obrotowo-przechylna kamera ABUS Smart Security World WLAN o rozdzielczości Full HD 1080p z funkcją noktowizora na podczerwień zapewnia stałą, doskonałą jakość obrazu i pełną widoczność. Zakres nagrywania jest regulowany za pośrednictwem aplikacji, a dostępny zakres obrotu (prawo-lewo) wynosi 270°, natomiast zakres nachylenia (górną-dół) to 90° - dla pełnego monitorowania o zasięgu 360°. Szczególną cechą tej kamery jest zintegrowana dwukierunkowa funkcja talk-back, umożliwiająca komunikację dwustronną. Dlatego ta kamera nadaje się do monitorowania w pomieszczeniach lub może służyć np. jako niania.

Powiadamianie o zdarzeniach i dostęp mobilny

Obsługa i dostęp do tej sterowanej aplikacją kamery odbywa się wyłącznie za pośrednictwem tej aplikacji - bez komputera, przeglądarki internetowej lub dodatkowego oprogramowania. Na życzenie użytkownik otrzymuje powiadomienie e-mail lub push o zdarzeniu i może wygenerować zrzut obrazu lub uzyskać dostęp do danych wideo za pośrednictwem aplikacji Ruchy w obrębie pola widzenia kamery aktywują zapis obrazu na karcie SD. Ponadto aplikacja zapewnia stały dostęp do materiałów zdjęciowych. Dzięki skompresowanej transmisji danych sieć zostaje obciążona w minimalny sposób.

Smart Security World Ready

Obrotowo-przechylna kamera ABUS Smart Security World WLAN stanowi część Smart Security World, dzięki czemu jest zarówno funkcjonalna, jak i w pełni zintegrowana z bezprzewodowym systemem alarmowym Smartvest - w ten sposób już na etapie instalacji wszystko odbywa się komfortowo; wystarczy, że użytkownik intuicyjnie wykonuje

ABUS Smart Security World Kamera wewnętrzna obrotowo-przechylna WLAN

Art.-Nr. PPIC32020

Seite 2 von 4

czynności krok po kroku.

Wskazówka dotycząca funkcji noktowizora

Efektywność zasięgu IR zależy od miejsca zastosowania.

Technologie

- Do efektywnej, pełnej obserwacji pomieszczenia z funkcją obracania/pochylania i komunikacji dwustronnej
- Rozdzielczość Full HD 1080p i funkcja noktowizora na podczerwień zapewniające doskonałą jakość obrazu
- Sterowanie przez aplikację z zakresem obrotu 270° i zakresem przechyłu 90°
- Zintegrowany mikrofon i głośnik do komunikacji dwustronnej przez aplikację
- Możliwość łatwego wysterowania ruchu kamery na 3 indywidualnie konfigurowane pozycje (3 pozycje ustawienia wstępnego)
- Instalacja krok po kroku prowadzona przez aplikację (iOS, Android)
- Zapis na karcie SD o pojemności do 128 GB (akcesoria)
- Bezpośrednie powiadomienie e-mail i usługa push oraz automatyczny zapis przy skonfigurowanym wykrywaniu ruchu
- Niskie obciążenie sieci dzięki znacznej kompresji danych (kompresja High Profile H.264)

Dane techniczne - ABUS Smart Security World Kamera wewnętrzna obrotowo-przechylna WLAN

Alarmowanie	Powiadomienie pchające / E-Mail
Balans bieli	AWB
Czujnik obrazowy	1/2,7" CMOS
Czułość	-90 dBm
Diody IR LED	Tak
Długość fali optycznej	850 Nm
Filtr obrotowy IR	Tak
Głośnik	Tak
Jednoczesny dostęp sieciowy	3
Kolor	Biały
Kompresja wideo	H.264
Kąt widzenia w pionie	45 °
Kąt widzenia w poziomie	90 °
Liczba wstępnych ustawień	3
Maks. rozdzielczość @ częstotliwość odświeżania obrazu	Full HD (1080p) @ 20fps

ABUS Smart Security World Kamera wewnętrzna obrotowo-przechylna WLAN

Art.-Nr. PPIC32020

Seite 3 von 4

Dane techniczne - ABUS Smart Security World Kamera wewnętrzna obrotowo-przechylna WLAN

Maks. temperatura pracy	50 °C
Maks. wilgotność powietrza	90 %
Masa brutto	0,85 kg
Masa netto	0,34 kg
Materiał obudowy	Plast
Mikrofon	Tak
Min. temperatura pracy	-10 °C
Min. wilgotność	20
Minimalne oświetlenie (IR)	0 lx
Minimalne oświetlenie (kolor)	1 lx
Moc nadawcza	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Nośnik pamięci	Micro-SD (128GB)
Ogniskowa	4 mm
Oprogramowanie	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Pamięć przed- i poalarmowa	2 Sec
Pobór mocy	4,5 W
Protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Przepływność audio	16 Kbit/s
Przełączanie dzień/noc	Auto
Rodzaj budowy	PTZ
Rozdzielczość	2MPx
Szerokość kanału	20 MHz
Szyfrowanie	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Technologia	IP
Tryby rozdzielczości	Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p)
Tryby zapisu	Ręczny / Wykrywanie ruchu
Typ wtyczki	Wtyk-DC: 3,5 x 1,35mm
Wymiary	(B x L x H) 115 x 92 x 118 mm
Zakres częstotliwości	2,400 -2,485 GHz
Zakres obrotu/przechyłu	270° w poziomie / 90° w pionie
Zasilanie napięciowe DC	5 V
Zasięg podczerwieni (do)	12 m
Zasięg radia	(w zależności od instalacji) 20 - 50 m
Zdarzenie podstawowe	Software + Maski ruchowa
Zgodność z	Smartvest / SmartFriendsBox
Zgodność z Secoris	Nie
Zgodność z Secvest	Nie
Zgodność z Smartvest	Tak
Zgodność z wAppLoxx	Nie



Security Tech Germany

ABUS Smart Security World Kamera wewnętrzna obrotowo-przechylna WLAN

Art.-Nr. PPIC32020

Seite 4 von 4

Dane techniczne - ABUS Smart Security World Kamera wewnętrzna obrotowo-przechylna WLAN

Złącze sieciowe	Gniazdo RJ-45 (10/100 Mbps)
Złącze sieciowe WLAN	IEEE 802.11 b/g/n