

ABUS Z-Wave Kontakt drzwiowy/okienny

Art.-Nr. SHMK10000

Seite 1 von 2



Technologie

- Wykrywa otwarcie okien i drzwi oraz informuje o tym Smart Home Gateway
- Łatwy i szybki montaż dzięki zasilaniu baterijnemu i możliwości instalacji przez przyklejenie
- Zabezpieczenie antysabotażowe dzięki zestykowi w pokrywie
- Sygnał optyczny informujący o uruchomieniu i działaniu za pomocą diody LED
- dyskretny, niewielki i bezpieczny – z mini magnesem
- Żywotność baterii do 3 lat

Dane techniczne - ABUS Z-Wave Kontakt drzwiowy/okienny

Bateria - ilość	1
Bateria - maksymalna trwałość baterii	3 rok(lata)
Bateria - praca na baterii	Tak
Bateria - typ	CR2 (3V)
Częstotliwość radiowa	868,42 MHz
Kolor	Biały
Maks. temperatura pracy	40 °C
Maks. wilgotność powietrza	95 %
Masa brutto	0,125 kg
Masa netto	0,045 kg
Materiał obudowy	Plast
Metoda wykrywania	Przełącznik elektromagnetyczny
Min. temperatura pracy	0 °C
Min. wilgotność	10
Moc nadawcza	4,5 dBm

ABUS Z-Wave Kontakt drzwiowy/okienny



Security Tech Germany

Art.-Nr. SHMK10000

Seite 2 von 2

Dane techniczne - ABUS Z-Wave Kontakt drzwiowy/okienny

Modulacja radiowa	Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK)
Obszary zastosowania	Wewnątrz
Ochrona przed sabotażem	Tak
Pobór prądu	30 mA
Pobór prądu w trybie czuwania	0,006 mA
Typ czujnika	Kontakt kontaktronowy
Wskaźnik	LED
Wymiary	(B x L x H) Czujnik: 26 x 21 x 72 mm / Magnes: 11 x 15 x 35 mm
Zasięg radia	(w zależności od instalacji) 20 - 100 m
Zgodność z Secvest	Nie
Zgodność z Smartvest	Nie