

Monitoring wideo ABUS IP Kamera kopułkowa 2 MPx obiektyw z silnym zoomem

Art.-Nr. TVIP42520

Seite 1 von 4



Dzięki wysokiej rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli (2 megapiksele) i wysokim poziomem szczegółowości kamera kopułkowa TVIP42520 2MPx z obiektywem z zoomem z silnikiem rejestruje 25 obrazów na sekundę. Czterokrotny zoom optyczny umożliwia bezstopniowe przybliżanie określonej sytuacji przy zachowaniu wyraźnych szczegółów obrazu, a także oddalanie, aby objąć szerszy obszar. Dlatego kamera ta stanowi wszechstronne rozwiązanie do zastosowania w domu lub w biurze. Każda sytuacja w zasięgu wzroku: Dzięki zmiennemu zoomowi idealne miejsce zastosowania: Dzięki solidnej, odpornej na działanie czynników atmosferycznych obudowie o stopniu ochrony IP67 może ona być stosowana zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz.

Obszary wejściowe

Dzięki wbudowanym czujnikom ruchu oraz wydajnej funkcji True WDR służącej do kompensacji oświetlenia konturowego, kamera optymalnie nadaje się do monitorowania obszarów wejściowych. Kamera wyposażona jest w diody LED na podczerwień, aktywowane w ciemności. Instalacja odbywa się bez plątaniny kabli: Wymagany jest tylko jeden kabel zasilający przez kabel sieciowy (PoE). Zintegrowane gniazdo karty microSD służy do zapisu wideo w kamerze.

Dostęp do obrazów i nagrań na żywo: bezpieczne i łatwe

Kamera po prostu łączy się bezpośrednio z aplikacją ABUS Link Station na smartfonie lub tablecie poprzez szyfrowane połączenie typu end-to-end (E2E) - i to bez żadnych ustawień na routerze. W wersji Lite aplikacji, do 60 minut strumienia danych (podgląd na żywo/odtwarzanie) miesięcznie przez Internet lub Wi-Fi są całkowicie bezpłatne. Albo z

Monitoring wideo ABUS IP Kamera kopułkowa 2 MPx obiektyw z silnym zoomem

Art.-Nr. TVIP42520

Seite 2 von 4

ABUS Link Station Pro: Kup raz i uzyskaj nieograniczony dostęp do danych na zawsze.

Efektywność zasięgu IR zależy od miejsca zastosowania.

Technologie

- Kamera do zastosowania wewnątrz budynków i na zewnątrz 2 MPx
- Wysoka rozdzielczość Full HD (2MPx) i wysoki poziom szczegółowości – 1920 x 1080 pikseli przy 25 fps
- Optymalizacja obrazu True WDR: Wyraźne szczegóły również przy świetle skierowanym bezpośrednio w obiektyw kamery i przy silnych kontrastach
- Bezstopniowa regulacja ogniskowej za pomocą APP lub przeglądarki (obiektyw z zoomem silnikowym).
- Zintegrowane oprogramowanie do wykrywania ruchu
- Możliwość 2-krotnie dłuższego zapisu dzięki H.265 Plus
- Zintegrowane diody LED IR zapewniające optymalne monitorowanie nocą
- Łatwy mobilny dostęp za pomocą aplikacji ABUS Link Station App - ustawienia routera nie są wymagane.
- Wysyłanie zdjęć za pomocą e-maila
- Możliwość zastosowania z PoE (Power over Ethernet)

Dane techniczne - Monitoring wideo ABUS IP Kamera kopułkowa 2 MPx obiektyw z silnym zoomem

| | |
|--|---|
| Alarmowanie | Email |
| Automatyczne sterowanie przysłoną | Nie |
| Balans bieli | Automatyczny balans bieli (AWB) / lampa żarowa / ciepłe światło / naturalne światło / lampa fluorescencyjna |
| Czas otwarcia migawki | 1/3s - 1/100,000s |
| Czujnik obrazowy | 1/2.8" CMOS |
| Diody IR LED | Tak |
| Długość fali optycznej | 850 Nm |
| Filtr obrotowy IR | Tak |
| Głośnik | Nie |
| Język OSD | DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE |
| Kolor | Biały |
| Kompresja wideo | H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus / MJPEG |
| Kąt widzenia w poziomie | 99.6° - 35 ° |
| Liczba użytkowników | 32 |
| Maks. rozdzielczość @ częstotliwość odświeżania obrazu | 1920 x 1080 @ 25/30 fps |

Monitoring wideo ABUS IP Kamera kopułkowa 2 MPx obiektyw z silnym zoomem

Art.-Nr. TVIP42520

Seite 3 von 4

Dane techniczne - Monitoring wideo ABUS IP Kamera kopułkowa 2 MPx obiektyw z silnym zoomem

| | |
|--------------------------------|---|
| Maks. temperatura pracy | 60 °C |
| Maks. wilgotność powietrza | 95 % |
| Masa brutto | 1,055 kg |
| Masa netto | 0,63 kg |
| Materiał obudowy | Metal / Plastikowy |
| Mikrofon | Nie |
| Min. temperatura pracy | -30 °C |
| Min. wilgotność | 10 |
| Minimalne oświetlenie (IR) | 0 lx |
| Minimalne oświetlenie (kolor) | 0,01 lx |
| Mocowanie obiektywu | F14 |
| Nośnik pamięci | MicroSD (max. 128GB) / NAS |
| Obsługiwane przeglądarki | Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari |
| Ogniskowa | 2,8 - 12 mm |
| Oprogramowanie | ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer |
| Pobór mocy | 10 W |
| Poziomy uprawnień użytkowników | 3 |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6 |
| Przełączanie dzień/noc | Auto / Manual / Schedule |
| Przystosowana | F2.0 |
| Redukcja szumów | 3D DNR |
| Standard PoE | 802.3af |
| Stopień ochrony IK | 10 |
| Stopień ochrony IP | 67 |
| Strefy prywatne | 4 |
| Technologia | IP |
| Tryby rozdzielczości | 1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25/30 fps |
| Tryby zapisu | Ręczny / Harmonogram / Wykrywanie ruchu |
| Ulepszanie obrazu | BLC / 3D DNR |
| Ustawienia obrazu | Jasność / kontrast / nasycenie / ostrość / dublowanie |
| Wymiary | (Ø x H) 141,2 x 98,6 mm |
| Zakres dynamiki (WDR) | 120 dB |
| Zasilanie napięciowe DC | 12 V |
| Zasięg podczerwieni (do) | 30 m |
| Zdarzenie podstawowe | Detekcja ruchu |
| Zgodność z | TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx |
| Zgodność z Secvest | Tak |

Monitoring wideo ABUS IP Kamera kopułkowa 2 MPx obiektyw z silnym zoomem

Art.-Nr. TVIP42520

Seite 4 von 4

Dane techniczne - Monitoring wideo ABUS IP Kamera kopułkowa 2 MPx obiektyw z silnym zoomem

| | |
|----------------------|---|
| Zgodność z Smartvest | Nie |
| Zgodność z wAppLoxx | Tak |
| Złącze sieciowe | 1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss |