

# Monitoring wideo ABUS IP PTZ kamera kopułkowa 2MPx WLAN

Art.-Nr. TVIP82560

Seite 1 von 4



Monitoring w każdych warunkach pogodowych i wiatrowych

Dzięki wysokiej, szczegółowej rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli kamera kopułkowa TVIP82560 2MPx WLAN PTZ rejestruje 25 obrazów na sekundę. Solidna obudowa o stopniu ochrony IP66 oznacza, że kamera jest gotowa na każdą pogodę. Obszar podglądu i rejestracji może być sterowany bezstopniowo ręcznie, można go obracać o 355° i nachylać o 90°. Do wszechstronnego monitoringu 360° z 4-krotnym zoomem optycznym (kąt widzenia 32,6°-100,5°).

Praca: dla dużych obszarów

Kamera PTZ doskonale nadaje się do monitorowania dużych powierzchni, takich jak ogrody czy duże parkingi, również dzięki zastosowaniu technologii WDR o czułości 120 dB do kompensacji tła. Obsługa odbywa się poprzez PoE lub WLAN w zależności od potrzeb. Zintegrowane gniazdo karty microSD służy do nagrywania bezpośrednio w kamerze oraz do odtwarzania przez przeglądarkę lub aplikację. Dzięki H.265 Plus do silnej kompresji danych wideo, kamera rejestruje obraz 6x dłużej niż H.264. Detekcja ruchu zapewnia mniejsze zapotrzebowanie na pamięć z wyprzedzeniem. Kamera posiada również wbudowane diody LED na podczerwień do 20 metrów w ciemnościach/noc (w zależności od lokalizacji).

Dostęp do obrazów i nagrań na żywo: bezpieczne i łatwe

Kamera po prostu łączy się bezpośrednio z aplikacją ABUS Link Station na smartfonie lub tablecie - i to bez żadnych ustawień na routerze. W wersji Lite aplikacji, do 60 minut strumienia danych (podgląd na żywo/odtwarzanie) miesięcznie przez Internet lub Wi-Fi są całkowicie bezpłatne. Albo z ABUS Link Station Pro: Kup raz i uzyskaj nieograniczony dostęp do danych na zawsze.

## Technologie

- Kamera do zastosowania wewnątrz budynków i na zewnątrz 2MPx WLAN PTZ
- Rozdzielczość Full HD (1920 x 1080 pikseli) przy 25 klatkach na sekundę i kącie widzenia 32,6° - 100,5° w celu uzyskania większej szczegółowości obrazu.

# Monitoring wideo ABUS IP PTZ kamera kopułkowa 2MPx WLAN

Art.-Nr. TVIP82560

Seite 2 von 4

- WDR (120 dB) - więcej szczegółów nawet przy podświetleniu i silnych kontrastach.
- Ciągłe przesuwanie, pochylanie i powiększanie za pomocą aplikacji lub przeglądarki: widok panoramiczny 360° przy ogniskowych 2,8-12mm i 4x zoom optyczny (zmotoryzowany obiektyw zmiennoogniskowy).
- Wykrywanie ruchu za pomocą oprogramowania bezpośrednio w kamerze w celu spełnienia niskich wymagań w zakresie pamięci masowej i szybkiego odnalezieniażądanego nagrania.
- H.265 Plus zum Komprimieren der Videodaten und 6x länger Aufzeichnen
- Zintegrowane diody LED w podczerwieni zapewniają najlepszą widoczność w nocy/zaciemnieniu, do 20 metrów.
- Łatwy mobilny dostęp za pomocą aplikacji ABUS Link Station App - ustawienia routera nie są wymagane.
- Wysyła zdjęcia przez e-mail lub FTP.
- PoE (Power over Ethernet)-fähig

## Dane techniczne - Monitoring wideo ABUS IP PTZ kamera kopułkowa 2MPx WLAN

Alarmowanie	Email
Automatyczne sterowanie przysłoną	Tak
Balans bieli	Automatyczny balans bieli (AWB) / lampa żarowa / ciepłe światło / naturalne światło / lampa fluorescencyjna
Czas otwarcia migawki	1s - 1/100,000s
Czujnik obrazowy	1/3" CMOS
Czułość	11b: -90dBm / 11g: -75dBm / 11n: -74dBm
Diody IR LED	Tak
Długość fali optycznej	850 Nm
Filtr obrotowy IR	Tak
Głośnik	Tak
Język OSD	DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE
Kolor	Biały
Kompatybilne uchwyty	TVAC31530
Kompresja wideo	H.265 Plus / H.265 / H.264 Plus / H.264 / MJPEG
Kąt widzenia w poziomie	32,6 – 100,5 °
Liczba użytkowników	32
Liczba wstępnych ustawień	300
Maks. rozdzielczość @ częstotliwość odświeżania obrazu	1920 x 1080 @ 25/30 fps
Maks. temperatura pracy	60 °C
Maks. wilgotność powietrza	95 %
Masa brutto	0,818 kg
Masa netto	0,409 kg
Materiał obudowy	Metal / Plastikowy

# Monitoring wideo ABUS IP PTZ kamera kopułkowa 2MPx WLAN

Art.-Nr. TVIP82560

Seite 3 von 4

## Dane techniczne - Monitoring wideo ABUS IP PTZ kamera kopułkowa 2MPx WLAN

Mikrofon	Tak
Min. temperatura pracy	-30 °C
Min. wilgotność	10
Minimalne oświetlenie (IR)	0 lx
Minimalne oświetlenie (kolor)	0,005 lx
Moc nadawcza	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Nośnik pamięci	MicroSD (max. 128GB) / NAS
ONVIF	Profile S / Profile G
Obsługiwane przeglądarki	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Ogniskowa	2,8 - 12 mm
Oprogramowanie	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Pobór mocy	5,3 W
Poziomy uprawnień użytkowników	3
Protokoły sieciowe	TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6
Przełączanie dzień/noc	Auto / Manual / Schedule
Przystoła	F1.6 - F2.7
Prędkość obracania	100° / s
Prędkość przechylenia	100° / s
Redukcja szumów	3D DNR
Rozdzielczość	2MPx
Standard PoE	802.3af
Stopień ochrony IK	10
Stopień ochrony IP	66
Strefy prywatne	4
Szerokość kanału	20 MHz
Szyfrowanie	64/128-bit WEP / WPA/WPA2 / WPA-PSK/WPA2-PSK / WPS
Technologia	Sieć
Tryby rozdzielczości	1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25/30 fps
Tryby zapisu	Ręczny / Harmonogram / Wykrywanie ruchu
Ulepszanie obrazu	BLC / WDR
Ustawienia obrazu	Jasność / kontrast / nasycenie / ostrość / dublowanie
Wymiary	(Ø x H) 130,7 x 101,7 mm
Zakres częstotliwości	2,4 - 2,4835 GHz
Zakres dynamiki (WDR)	120 dB
Zakres obrotu/przechyłu	0° - 355°
Zasilanie napięciowe DC	12 V
Zasięg podczerwieni (do)	20 m

# Monitoring wideo ABUS IP PTZ kamera kopułkowa 2MPx WLAN

Art.-Nr. TVIP82560

Seite 4 von 4

## Dane techniczne - Monitoring wideo ABUS IP PTZ kamera kopułkowa 2MPx WLAN

Zasięg radia	(w zależności od instalacji) 20 - 50 m
Zdarzenie podstawowe	Detekcja ruchu
Zgodność z	TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxxx
Zgodność z Secvest	Tak
Zgodność z Smartvest	Tak
Zgodność z wAppLoxx	Tak
Złącze sieciowe	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
Złącze sieciowe WLAN	IEEE802.11b/g/n / 11b @ 11Mbit/s / 11g @ 54Mbit/s / 11n @ 150Mbit/s