

# Monitoring wideo ABUS IP Kompaktowa kamera wewnętrzna 2MPx WLAN

Art.-Nr. TVIP11561

Seite 1 von 4



## Kamera alarmów o kompleksowej funkcjonalności

Kamera alarmów ABUS stanowi wszechstronne rozwiązanie dla domu i biura. Ma ona możliwość bezprzewodowego podłączenia do sieci przez WLAN i posiada wbudowany głośnik, który w przypadku alarmu może wydawać głośny dźwięk. Zintegrowane wyjście alarmowe można połączyć z zewnętrznym sygnalizatorem alarmowym (np. syreną lub światłem). Wbudowany mikrofon i głośnik kamery umożliwiają dwukierunkową komunikację audio przez komputer. Po połączeniu się za pomocą interfejsu WWW z kamerą, osoba przy komputerze (potrzebny mikrofon) ma możliwość komunikowania się z osobą siedzącą przed kamerą.

## Szczegółowe obrazy monitoringu przez całą dobę

Kamera zapewnia wysoki poziom szczegółowości obrazów o rozdzielczości do 1920 x 1080p i obsługuje formaty transmisji metodą H.264 i Motion JPEG, zapewniające wysoką jakość oraz optymalne wykorzystanie szerokości pasma. Zintegrowana podczerwona dioda LED umożliwia całodobowy tryb pracy. Jako kamera z funkcją dzień/noc wykonuje nawet w całkowitej ciemności szczegółowe obrazy i identyfikuje obiekty do 5 m. Za pomocą aplikacji IPCam ABUS można przysyłać filmy wideo w trybie live bezpośrednio do smartfona lub tabletu. Zintegrowane gniazdo karty microSD umożliwia zabezpieczenie zapisanych danych na karcie pamięci (dostępnej osobno) jako kopii zapasowej.

## Elastyczne możliwości montażu

Dzięki funkcji PoE (Power over Ethernet) opcja zasilania kamery prądem przez kabel sieciowy, bez potrzeby stosowania

# Monitoring wideo ABUS IP Kompaktowa kamera wewnętrzna 2MPx WLAN

Art.-Nr. TVIP11561

Seite 2 von 4

dodatkowego kabla.

Zasięg podczerwieni wynosi maksymalnie 10m i zależy od miejsca zastosowania kamery.

## Technologie

- Kompaktowa kamera wewnętrzna 2MPx WLAN z funkcją alarmową
- Wysoka rozdzielczość Full HD (2MPx) i wysoki poziom szczegółowości – 1920 x 1080 pikseli przy 25 fps
- Ze zintegrowanym głośnikiem, który w przypadku alarmu wydaje dźwięk o dużej głośności
- Wykrywanie ruchu przez czujnik PIR
- Zintegrowane diody LED IR zapewniające optymalne monitorowanie nocą
- Wysyłanie zdjęć za pomocą e-maila
- Możliwość tworzenia kopii zapasowej danych dzięki zintegrowanemu gniazdu karty microSD
- Dostęp internetowy i mobilny do obrazów na żywo za pomocą aplikacji IPCam Plus i przeglądarki
- Przycisk WPS do prostego tworzenia połączenia WLAN
- Możliwość zastosowania z PoE (Power over Ethernet)

## Dane techniczne - Monitoring wideo ABUS IP Kompaktowa kamera wewnętrzna 2MPx WLAN

Alarmowanie	Acoustic warning signal / Alarm / E-mail
Balans bieli	Automatyczny balans bieli (AWB) / lampa żarowa / ciepłe światło / naturalne światło / lampa fluorescencyjna
Czujnik obrazowy	1/2.8" CMOS
Czułość	11b: -90dBm / 11g: -75dBm / 11n: -74dBm
Diody IR LED	Tak
Długość fali optycznej	850 Nm
Filtr obrotowy IR	Tak
Głośnik	Tak
Język OSD	DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE
Kolor	Biały
Kompresja audio	G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2
Kompresja wideo	H.264 / MJPEG
Kąt widzenia PIR	80 °
Kąt widzenia w poziomie	106 °
Liczba użytkowników	32
Maks. rozdzielczość @ częstotliwość odświeżania obrazu	1920 x 1080 @ 25/30 fps
Maks. temperatura pracy	60 °C
Maks. wilgotność powietrza	95 %
Masa brutto	0,618 kg
Masa netto	0,4 kg

# Monitoring wideo ABUS IP Kompaktowa kamera wewnętrzna 2MPx WLAN

Art.-Nr. TVIP11561

Seite 3 von 4

## Dane techniczne - Monitoring wideo ABUS IP Kompaktowa kamera wewnętrzna 2MPx WLAN

Materiał obudowy	Plast
Mikrofon	Tak
Min. temperatura pracy	-30 °C
Minimalne oświetlenie (IR)	0 lx
Minimalne oświetlenie (kolor)	0,028 lx
Moc nadawcza	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Nośnik pamięci	MicroSD (max. 128GB) / NAS
Obsługiwane przeglądarki	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Ogniskowa	4 mm
Oprogramowanie	IPCam Plus (iOS & Android) / iDVR Plus (iOS & Android) / IP Installer
Pobór mocy	4,5 W
Poziomy uprawnień użytkowników	3
Protokoły sieciowe	TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6
Przepływność audio	32 - 128 Kbit/s
Przełączanie dzień/noc	Auto / Manual / Schedule
Przystoła	F2.0
Redukcja szumów	3D DNR
Standard PoE	802.3af
Strefy prywatne	4
Szerokość kanału	20 MHz
Szyfrowanie	64/128-bit WEP / WPA/WPA2 / WPA-PSK/WPA2-PSK / WPS
Technologia	IP
Tryby rozdzielczości	1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25/30 fps
Tryby zapisu	Ręczny / Harmonogram / Wykrywanie ruchu / Alarm / PIR
Ulepszanie obrazu	BLC / Digital WDR
Ustawienia obrazu	Jasność / kontrast / nasycenie / ostrość / dublowanie
Wejście alarmowe (NO/NC)	1
Wyjście alarmowe (NO/NC)	1
Wymiary	(B x L x H) 66 x 41,82 x 104 mm
Zakres częstotliwości	2,4 - 2,4835 GHz
Zasilanie napięciowe DC	12 V
Zasięg PIR	10 m
Zasięg podczerwieni (do)	10 m
Zasięg radia	(w zależności od instalacji) 20 - 50 m
Zgodność z	TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxxx
Zgodność z Secvest	Tak
Zgodność z Smartvest	Nie

# Monitoring wideo ABUS IP Kompaktowa kamera wewnętrzna 2MPx WLAN

Art.-Nr. TVIP11561

Seite 4 von 4

---

## Dane techniczne - Monitoring wideo ABUS IP Kompaktowa kamera wewnętrzna 2MPx WLAN

Zgodność z wAppLoxx	Tak
Złącze sieciowe	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
Złącze sieciowe WLAN	IEEE802.11b/g/n / 11b @ 11Mbit/s / 11g @ 54Mbit/s / 11n @ 150Mbit/s