

# Monitoring wideo ABUS IP Minikamera kopułkowa 2MPx WLAN

Art.-Nr. TVIP42560

Seite 1 von 4



Monitoring o wysokim poziomie szczegółowości przy złej pogodzie

Przy wysokiej rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli i wysokim poziomie szczegółowości zewnętrzna kamera kopułkowa TVIP42560 WLAN HD 1080p rejestruje 25 obrazów na sekundę i stanowi wszechstronne rozwiązanie do zastosowania w domu lub w biurze. Dzięki solidnej i odpornej na działanie czynników atmosferycznych obudowie o stopniu ochrony IP67 kamera kopułkowa może być stosowana zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz.

Idealne miejsce zastosowania: Obszary wejściowe

Dzięki wbudowanym czujnikom ruchu oraz funkcji WDR służącej do kompensacji oświetlenia konturowego, kamera nadaje się szczególnie do monitorowania obszarów wejściowych. Zintegrowane gniazdo karty microSD służy do wewnętrznego zapisu danych i stanowi rozwiązanie kwestii tworzenia kopii zapasowej. Ponadto kamera wyposażona jest w zintegrowane diody LED na podczerwień, aktywowane w ciemności. Przy instalacji nie występuje problem uciążliwej plątaniny kabli. Umożliwiają to dwie opcje: zasilanie elektryczne za pomocą kabla sieciowego (PoE) lub obsługa przez WLAN tak, że konieczne jest tylko doprowadzenie kabla prądowego.

Dostęp z każdego miejsca na świecie do obrazów na żywo

Dostęp mobilny do obrazów na żywo możliwy jest przez internet, a w szczególnie wygodny sposób można z niego korzystać używając aplikacji na telefon komórkowy lub tablet. Dodatkowo kamera posiada opcję wysyłania danych wideo za pomocą e-maila. Przycisk WPS służy do prostego tworzenia niezbędnego w tym przypadku połączenia WLAN.

# Monitoring wideo ABUS IP Minikamera kopułkowa 2MPx WLAN

Art.-Nr. TVIP42560

Seite 2 von 4

Efektywność zasięgu IR jest zależna od miejsca zastosowania.

## Technologie

- Kamera do zastosowania wewnątrz budynków i na zewnątrz 2MPx WLAN
- Wysoka rozdzielczość Full HD (2MPx) i wysoki poziom szczegółowości – 1920 x 1080 pikseli przy 25 fps
- Z funkcją DWDR do kompensacji oświetlenia konturowego – idealne rozwiązanie do obszarów wejściowych
- Zintegrowane oprogramowanie do wykrywania ruchu
- Zintegrowane diody LED IR zapewniające optymalne monitorowanie nocą
- Wysyłanie zdjęć za pomocą e-maila
- Możliwość tworzenia kopii zapasowej danych dzięki zintegrowanemu gniazdu karty microSD
- Dostęp internetowy i mobilny do obrazów na żywo za pomocą aplikacji IPCam Plus i przeglądarki
- Przycisk WPS do prostego tworzenia połączenia WLAN
- Możliwość zastosowania z PoE (Power over Ethernet)

## Dane techniczne - Monitoring wideo ABUS IP Minikamera kopułkowa 2MPx WLAN

Alarmowanie	Email
Balans bieli	Automatyczny balans bieli (AWB) / lampa żarowa / ciepłe światło / naturalne światło / lampa fluorescencyjna
Czujnik obrazowy	1/2.8" CMOS
Czułość	11b: -90dBm / 11g: -75dBm / 11n: -74dBm
Diody IR LED	Tak
Długość fali optycznej	850 Nm
Filtr obrotowy IR	Tak
Głośnik	Tak
Język OSD	DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE
Kolor	Biały
Kompresja wideo	H.264 / MJPEG
Kąt widzenia w poziomie	106 °
Liczba użytkowników	32
Maks. rozdzielczość @ częstotliwość odświeżania obrazu	1920 x 1080 @ 25/30 fps
Maks. temperatura pracy	60 °C
Maks. wilgotność powietrza	95 %
Masa brutto	0,882 kg
Masa netto	0,5 kg

# Monitoring wideo ABUS IP Minikamera kopułkowa 2MPx WLAN

Art.-Nr. TVIP42560

Seite 3 von 4

## Dane techniczne - Monitoring wideo ABUS IP Minikamera kopułkowa 2MPx WLAN

Materiał obudowy	Metal / Plastikowy
Mikrofon	Tak
Min. temperatura pracy	-30 °C
Minimalne oświetlenie (IR)	0 lx
Minimalne oświetlenie (kolor)	0,028 lx
Moc nadawcza	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Mocowanie obiektywu	M12
Nośnik pamięci	MicroSD (max. 128GB) / NAS
Obsługiwane przeglądarki	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Ogniskowa	2,8 mm
Oprogramowanie	IPCam Plus (iOS & Android) / iDVR Plus (iOS & Android) / IP Installer
Pobór mocy	5,3 W
Poziomy uprawnień użytkowników	3
Protokoły sieciowe	TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6
Przełączanie dzień/noc	Auto / Manual / Schedule
Przystosowana	F2.0
Redukcja szumów	3D DNR
Standard PoE	802.3af
Stopień ochrony IP	67
Strefy prywatne	4
Szerokość kanału	20 MHz
Szyfrowanie	64/128-bit WEP / WPA/WPA2 / WPA-PSK/WPA2-PSK / WPS
Technologia	IP
Tryby rozdzielczości	1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25/30 fps
Tryby zapisu	Ręczny / Harmonogram / Wykrywanie ruchu
Ulepszanie obrazu	BLC / Digital WDR
Ustawienia obrazu	Jasność / kontrast / nasycenie / ostrość / dublowanie
Wymiary	(Ø x H) 110 x 82 mm
Zakres częstotliwości	2,4 - 2,4835 GHz
Zasilanie napięciowe DC	12 V
Zasięg podczerwieni (do)	20 m
Zasięg radia	(w zależności od instalacji) 20 - 50 m
Zgodność z	TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx
Zgodność z Secvest	Nie
Zgodność z Smartvest	Tak
Zgodność z wAppLoxx	Nie
Złącze sieciowe	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss



Security Tech Germany

# Monitoring wideo ABUS IP Minikamera kopułkowa 2MPx WLAN

Art.-Nr. TVIP42560

Seite 4 von 4

---

## Dane techniczne - Monitoring wideo ABUS IP Minikamera kopułkowa 2MPx WLAN

Złącze sieciowe WLAN	IEEE802.11b/g/n / 11b @ 11Mbit/s / 11g @ 54Mbit/s / 11n @ 150Mbit/s
----------------------	---