

32-kanalowa Sieciowa nagrywarka wideo (NVR)

Art.-Nr. NVR10041

Seite 1 von 3



Dane techniczne - 32-kanalowa Sieciowa nagrywarka wideo (NVR)

| | |
|---|--|
| Alarmowanie | Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy, sygnał OSD, e-mail, CMS, wyjście alarmowe, push aplikacji |
| Analiza treści wideo (VCA) | Tak |
| Audio | Line In: 1 x RCA (2,0 V s-s, 1000 Ω) - tylko do transmisji sieciowej, Audio Out: 2 x RCA (1000 Ω) |
| Bateria - ilość | 1 |
| Bateria - typ GRS | CR1220 |
| Całkowita liczba klatek na sekundę | 800 fps |
| Całkowita przepustowość sieci (wejście/wyjście) | 576 MBit/s (320 MBits/256 MBits) |
| DDNS | Tak |
| Dostęp mobilny | ABUS Link Station Lite / Pro (Apple iOS & Android) |
| Długość | 465 mm |
| Funkcja wielu monitorów | Tak |
| Funkcje sieciowe | Podgląd na żywo, odtwarzanie, eksport danych, ustawienia |
| HDMI Out | Tak |
| Inne funkcje | 32-kanalowe wykrywanie ruchu lub 4-kanalowe VCA lub 4-kanalowe wykrywanie twarzy, 8-kanalowe porównanie twarzy, VCA (wykrywanie wtargnięcia, zadziałanie, wejście do obszaru, opuszczenie obszaru) |
| Interfejs RS-485 | Tak |
| Jednoczesny dostęp sieciowy | 128 połączeń kamer |
| Język OSD | DE, EN, FR, NL, DK, IT, ES, SE, PL |
| Kamery sieciowe | Kamery sieciowe ABUS, strony trzeciej (abus.com), RTSP, Open Network Video |
| Kanały wideo AHD | 0 |
| Kanały wideo HD-CVI | 0 |
| Kanały wideo HD-SDI | 0 |
| Kanały wideo HD-TVI | 0 |
| Kanały wideo IP | 32 |
| Kanały wideo Razem | 32 |
| Kanały wideo analogowe | 0 |
| Kompresja audio | G.711ulaw / G.711alaw / G.722 / G.726 / AAC / MP2L2 / PCM |
| Kompresja wideo | H.264, H.265 (w tym Dynamic GOP) |

32-kanalowa Sieciowa nagrywarka wideo (NVR)

Art.-Nr. NVR10041

Seite 2 von 3

Dane techniczne - 32-kanalowa Sieciowa nagrywarka wideo (NVR)

| | |
|---|---|
| Liczba dysków HDD | 8 |
| Liczba kanałów | 32 |
| Liczba użytkowników | 32 |
| Maks. temperatura pracy | 55 °C |
| Maks. wilgotność powietrza | 90 % |
| Masa brutto | 9,5 kg |
| Masa netto | 6,5 kg |
| Materiał obudowy | metal |
| Min. rozdzielczość wyświetlacza | 1024 x 768 Pixel |
| Min. temperatura pracy | -10 °C |
| NTP | Tak |
| Nośnik pamięci | 8 x dysk twardy SATA, 1 x eSATA (do 16 TB na dysk twardy) |
| Obsługa hybryd | Nie |
| Pamięć przed- i poalarmowa | Tak (alarm wstępny zależy od rozdzielczości i przepływności, alarm post (5 - 600 sekund) |
| Pamięć zdarzeń | Tak |
| Pobór mocy | 30 W |
| Pobór mocy z dyskiem twardym | 70 W |
| Pobór prądu | 10.000 mA |
| Poziomy uprawnień użytkowników | 3 |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, serwer ABUS, NTP, RTSP, SMTP, SNMP, HTTP, HTTPS |
| RAID | Tak (Raid 0, 1, 5, 6, 10) |
| Rodzaj montażu | Stół, stojak 19 cali (Uwaga: wentylator zintegrowany z rejestratorem) |
| Rozdzielczość nagrania @ liczba klatek na sekundę na kamerę | 32 MPx, 24 MPx, 12 MPx, 8 MPx, 6 MPx, 5 MPx, 4 MPx, 3 MPx, 1080 p, 720 p, VGA przy 25 kl./s |
| Rozdzielczość wyjścia HDMI | 4K(3840x2160)/60 Hz, 4K(3840x2160)/30 Hz, 1920x1080/60 Hz, 1600x1200/60 Hz, 1280x1024/60 Hz, 1024x768/60 Hz |
| Rozdzielczość wyjścia VGA | 1920x1080p/60 Hz, 1280x1024/60 Hz, 1280x720/60 Hz, 1024x768/60 Hz |
| Serwer webowy | Tak |
| Sterowanie | Mysz USB, sieć IP poprzez przeglądarkę internetową/ABUS CMS |
| Sterowanie PTZ | Przez sieć IP |
| Szerokość | 450 mm |
| Technologia | IP |
| Tryby wyszukiwania | Zdarzenie, data i godzina, inteligentne wyszukiwanie, VCA, twarz |
| Tryby zapisu | Ręczny, harmonogram, detekcja ruchu, wejście alarmowe, VCA |

32-kanalowa Sieciowa nagrywarka wideo (NVR)

Art.-Nr. NVR10041

Seite 3 von 3

Dane techniczne - 32-kanalowa Sieciowa nagrywarka wideo (NVR)

| | |
|---|--|
| Wejścia alarmowe (NO/NC) | 16 |
| Widoki | 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 / 25 / 32 / 36 |
| Wydajność dekodowania (lokalny podgląd na żywo i odtwarzanie) | AI in NVR off: max. 64 MPx, AI over NVR: max. 40 MPx |
| Wyjścia do monitora | 2 x VGA, 2 x HDMI |
| Wyjście przekaźnikowe | 9 (obciążalność: 12 V DC/1 A) |
| Wymiary | 450 x 465 x 95 mm |
| Wysokość | 95 mm |
| Zabezpieczanie danych | 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 |
| Zasilanie napięciowe AC | 100 V |
| Zgodność z ABUS Link Station | Tak |
| Zgodność z Loi Sarkozy (dotyczy tylko FR) | Tak |
| Zgodność z Secoris | Nie |
| Zgodność z wAppLoxx Pro | Nie |
| Złącza | 2 x HDMI, 2 x VGA, 2 x RJ45 LAN, 1 x wejście audio (Cinch), 2 x wyjście audio (Cinch), 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x wyjście BNC, 1 x wejście DC, 16 x wejście alarmowe, 9 x wyjście alarmowe, 1 x RS-485, 1 x eSATA |
| Złącze sieciowe | 2 x RJ45 10/100 /1000 Mbps |