



WYTRZYMAŁA, BEZPIECZNA, ODPORNA NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

83WP/63 Extreme to wytrzymała kłódka, która jest odporna na rdzewienie nawet w trudnych warunkach pogodowych.

Kłódka z hartowanej stali specjalnej zawdzięcza swoją odporność na warunki atmosferyczne osłonie z tworzywa sztucznego obudowie, która pokrywa cały jej korpus. Dodatkowe kanały odpływowe sprawiają, że kłódka jest wyjątkowo odporna na warunki atmosferyczne. Ponadto nakładka ochronna zabezpiecza wkładkę przed wilgocią i kurzem. Mocny stalowy pałąk z powłoką NANO PROTECT™ zapewnia również wysokie zabezpieczenie przeciwkorozyjne i jest odporny na ataki z użyciem narzędzi. Dzięki temu kłódka 83WP/63 Extreme nadaje się do zastosowań zewnętrznych, na przykład na bramach i drzwiach, które mają chronić cenne towary lub maszyny, a także narzędzia przed nieuprawnionym dostępem. Elastyczność dzięki systemowi jednego klucza: Jeden klucz do kilku zamków

Kłódkę można dostosować do istniejących zamknięć poprzez wymianę wkładki. Kłódka 83WP/63-Extreme łączy w sobie solidne bezpieczeństwo, odporność na korozję i elastyczność.

Technologie

- Korpus kłódki i pałąk wykonane z hartowanej stali specjalnej
- Pałąk z hartowanej stali specjalnej z powłoką NANO PROTECT™ zapewniającą bardzo wysokie zabezpieczenie przeciwkorozyjne
- Podwójna blokada kulowa zwiększa bezpieczeństwo zamka
- 2 warianty: Z automatycznym blokowaniem poprzez proste naciśnięcie pałąka lub z zamknięciem wymuszonym, tj. blokadą tylko za pomocą klucza (ustawienie zamknięcia wymuszonego poprzez włożenie Z-Bar)
- Rekeyable: Wkładkę można wymienić i tym samym dostosować do istniejących zamknięć

- Wyjątkowa odporność na warunki atmosferyczne: Kompletna osłona z tworzywa sztucznego i nakładka na wkładkę chronią zamek przed korozją; kanały odpływowe odprowadzają z kłódki wodę
- Precyzyjna wkładka pinowa

Użycie i zastosowanie

- Ochrona przedmiotów o wyższej wartości i przy wysokim ryzyku kradzieży
- Nadaje się do stosowania m.in. na kratkach, drzwiach, bramach, szafkach, skrzynkach narzędziowych, oknach piwnicznych, szopach, rozdzielniach, barierach
- Elastyczna: może zostać dostosowana do różnych wymagań w krótkim czasie dzięki wymiennej wkładce
- Zamykanie jednym kluczem w połączeniu z różnymi wkładkami drzwiowymi ABUS
- Idealna do stosowania w trudnych warunkach pogodowych (np. na obszarach morskich i portowych, do mocowania na pojazdach i łodziach/statkach w zastosowaniach zewnętrznych)

Dane techniczne - 83WP/63

Całkowita wysokość F	111,5 mm
Głębokość e	35,5 mm
Klucze równe	Nie
Kolor	czarny
Odstęp w pionie c	35 mm
Odstęp w poziomie b	25 mm
Poziom bezpieczeństwa bezpieczeństwo w domu	9
Szerokość a	64,5 mm
Typ zamknięcia	klucz
Waga	552 g
Średnica pałaka d	11,5 mm
EAN	4003318529375