

Diskus® 241B



Technologie

- Obudowa, jarzmo i mechanizmy wewnętrzne całkowicie ze stali nierdzewnej / zapewniają ekstremalną ochronę przed korozją.
- Osłona otworu klucza - ochrona przed zabrudzeniem i zalaniem (tylko przy 60 i 70 mm)
- Technologia spawu Diskus / najlepsza ochrona przed rozwierceniem
- Precyzyjny zamek zastawkowy ze sztyftami grzybkowymi.
- Przymus zamknięcia - klucz można wyjąć z kłódki tylko w pozycji zamkniętej
- Made in Germany

Użytkowanie

- Idealna przy silnie oddziałujących warunkach atmosferycznych (w portach, nad jeziorami, na pojazdach lub łodziach)
- Do zamykania ciężarówek, drzwi, bram, komórek, piwnic, szaf
- Idealna w połączeniu ze skoblem ABUS Diskus Nr. 140 - dostęp do jarzma jest całkiem zakryty.



Security Tech Germany

Diskus® 24IB

Strona 2 z 3

Diskus® 24IB

Technical Data - Diskus® 24IB

Głębokość e	31 mm
Klucze równe	Nnie
Kolor	srebrny
Odstęp w pionie c	17 mm
Odstęp w poziomie b	20 mm
Poziom bezpieczeństwa bezpieczeństwo w domu	8
Szerokość a	70 mm
Typ blokowania	klucz
Waga	320 g
Wysokość f	70 mm
Średnica pałaka d	10 mm