

Steel-0-Flex™ 950/80



Technologie

- Stalowe pierścienie o średnicy 25 mm chronią wewnętrzną stalową plecionkę
- Osłona wykonana z PCV aby chronić lakier roweru
- Stalowe pierścienie oraz mechanizm i obudowa zamka są wykonane z wytrzymałej i specjalnie hartowanej stali
- Zamek ABUS Plus daje najwyższy stopień ochrony przed manipulacją
- Pokrywa zamka zabezpieczająca przed przedostawaniem się zabrudzeń

Użytkowanie

- Dobre zabezpieczenie przy średnim ryzyku kradzieży
- Zalecane do zabezpieczania dobrych rowerów
- Im dłuższe zapięcie tym łatwiejsze przypinanie do stałych obiektów

Wskazówki

- Stalowe pierścienie zabezpieczają dodatkowo wewnętrzny rdzeń wykonany ze stalowej liny plecionej przy zachowaniu wysokiej elastyczności bez kompromisu na bezpieczeństwie



Security Tech Germany

Steel-0-Flex™ 950/80

Strona 2 z 3

Steel-O-Flex™ 950/80

Technical Data - Steel-O-Flex™ 950/80

Kolor fasety	czarny
Kolory	black
Typ blokowania	klucz
Waga	1400 g