

KKT512 F1: Aluminium Natura

Seite 1 von 2



UNIWERSALNE I BEZPIECZNE

Dzięki temu okuciu zabezpieczającemu zabezpieczysz drzwi swojego mieszkania przed włamywaczami.

W drzwiach mieszkań wkładka bębnekowa często lekko wystaje. Słaby punkt, który złodzieje wykorzystują, aby włamać się do domu. Ofiarą tej metody mogą paść również drzwi wejściowe do Twojego mieszkania. Chyba że zabezpieczysz je niezawodnym okuciem zabezpieczającym. To kompaktowe okucie nadaje się do uniwersalnego zastosowania w drzwiach o grubości od 37 do 47 mm, niezależnie od tego, czy są one zamykane prawostronnie czy lewostronnie. Warstwowa konstrukcja z kilku płyt stalowych sprawia, że jest ono szczególnie bezpieczna. Stalowa wkładka w rękojeści zapewnia wysoką ochronę przed rozerwaniem. Hartowane śruby specjalne oraz bardzo długie stalowe krzywki zabezpieczają przed gwałtownymi próbami zerwania.

Technologie

- Zatwierdzone przez VdS, DIN EN 1906 SK2 i DIN 18257 ES1
- Krótki szyld
- Duża odporność dzięki konstrukcji warstwowej
- Znaczna odporność na zbijanie dzięki mocno osadzonym dwóm śrubom M6
- Osłona przed wyrwaniem i rozwierceniem wkładki
- Pochwył przestawny: lewy lub prawy
- Rozstaw zamka 72 mm, kwadrat klamki 8 mm

Użycie i zastosowanie

- Drzwi wejściowe do mieszkań

KKT512 F1: Aluminium Natura

Seite 2 von 2

- Do drzwi z felcem i bez, lewych i prawych
- Otwieranie od zewnątrz kluczem, od wewnątrz klamką
- Nadaje się do drzwi o grubości od 37 do 47 mm
- Materiał mocujący dostępny dla różnych grubości drzwi

Warianty

- Kolory: F1 (aluminium), F2 (nowe srebro)
- Możliwość wyboru wersji klamka/klamka

Dane techniczne - KKT512 F1: Aluminium Natura

Door type	Apartment door
Dwustronne popychacze	Nein
Kolor	F1: Aluminium Natura
Okucie do drzwi pożarowych	Nein
Poziom bezpieczeństwa bezpieczeństwo w domu	6
Waga	865 g
Wystająca wkładka	12 mm
Zestaw wymienny	Ja
zabezpieczenie przed wrywaniem	Nein
EAN	4003318264399