

KKZS700 F1: Aluminium Natura FS

Seite 1 von 2



KOMPAKTOWE I ODPORNE

Zabezpiecz swoje drzwi przeciwpożarowe za pomocą tego kompaktowego okucia zabezpieczającego.

Bezpieczne zamykanie drzwi jest koniecznością. Dotyczy to również drzwi przeciwpożarowych. Niejednokrotnie jednak wkładki bębnekowe nieco wystają, ułatwiając włamywaczom dostanie się do środka. Zabezpiecz przed włamaniem drzwi przeciwpożarowe o grubości 37 do 47 milimetrów. Okucie zabezpieczające do drzwi przeciwpożarowych z atestem MPA posiada stalowy rdzeń w popychaczu i dodatkowo jest wykonane z kilku warstw stali, co zapewnia mu wytrzymałość na obciążenie 2,5 tony. Bardzo długie stalowe krzywki oraz hartowane śruby specjalne zwiększają ochronę przed uderzeniami. Stalowa wkładka w wewnętrznej osłonie służy jako zabezpieczenie przed rozerwaniem.

Technologie

- Atest VdS, certyfikat DIN zgodnie z DIN EN 1906 SK2 i DIN 18257 ES1, monitorowany przez MPA
- Krótki sztyld drzwiowy
- Stalowy rdzeń w kłamce
- Duża odporność dzięki konstrukcji warstwowej
- Znaczna odporność na zbijanie dzięki mocno osadzonym trzem śrubom M6
- Wysoka odporność na zerwanie dzięki stalowej wkładce od strony mieszkania
- Osłona przed wyrwaniem i rozwierceniem wkładki
- Pochwył przestawny lewy/prawy
- Rozstaw zamka 72 mm, kwadrat kłamki 9 mm
- Klamka w kształcie U

KKZS700 F1: Aluminium Natura FS

Seite 2 von 2

Użycie i zastosowanie

- Do drzwi przeciwpożarowych
- Do drzwi z felcem i bez, lewych i prawych
- Pochwyt od zewnątrz, klamka od wewnątrz mieszkania
- Do drzwi o grubości 37 - 47 mm

Warianty

- Kolor: F1 (aluminium)
- Alternatywnie w wersji klamka/klamka

Dane techniczne - KKZS700 F1: Aluminium Natura FS

Door type	Fire door
Dwustronne popychacze	Nein
Kolor	F1: Aluminium Natura
Okucie do drzwi pożarowych	Ja
Poziom bezpieczeństwa bezpieczeństwo w domu	8
Waga	1045 g
Wystająca wkładka	10-18 mm
Zestaw wymienny	Ja
zabezpieczenie przed wrywaniem	Ja
EAN	4003318128585