

Smartvest Trådlös Rök-/Brandvarnare

Art.-Nr. FURM35000A

Seite 1 von 2



Smartvest Trådlös Rök-/Brandvarnare skyddar dig från farlig rök- och brandutveckling och minimerar, i egenskap av kombinerad detektor, även sannolikheten för irriterande falsklarm. För att inte överraskas av bränder och rökutveckling rekommenderar vi att de installeras i sov- och vardagsrum samt i barnrum och alla hallar. Med hjälp av tillvalet magnetisk monteringsatts går det att montera Smartvest Trådlös Rök-/Värmedetektor snyggt och prydligt utan borring.

Tekniker

- Utökning av Smartvest till detektering av rök och hetta
- Rekommenderade användningsplatser: sov- och vardagsrum, barnrum och tamburer
- Återkoppling till Smartvest-centralen vid låg batterinivå
- Stor testknapp för manuellt självttest och testlarm
- Snabb och ren montering utan borring (magnetfästsats HSZU10000 som tillval)

Tekniska data - Smartvest Trådlös Rök-/Brandvarnare

Användningsområden	Inuti
Avstängning av ljudet	10 min
Avsökningsområde detektorer (m ²)	40 m ²
Batteri - antal	2
Batteri - batteridrift	Ja
Batteri - maximal batterilivslängd	1 År
Batteri - typ	AA (1,5V)
Bruttovikt	0,215 kg
Certifieringar	EN 14604
Detekteringsmetod	Fotoelektrisk reflektion och värmeavkänning
Display	LED
Färg	Vit
Höljets material	Plastikowy

Smartvest Trådlös Rök-/Brandvarnare

Art.-Nr. FURM35000A

Seite 2 von 2

Tekniska data - Smartvest Trådlös Rök-/Brandvarnare

Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Larmgivning	Akustisk varningssignal
Ljudtryck	85 dB
Max. drifttemperatur	40 °C
Max. luftfuktighet	93 %
Min. drifttemperatur	0 °C
Min. luftfuktighet	10
Modulering vid fjärrstyrning	FSK
Mått	(Ø x H) 120 x 32 mm
Nettovikt	0,166 kg
Radiofrekvens	868 MHz
Sabotageskydd	Nej
Sensortyp	Rök- och värmesensor
Strömförbrukning	40 mA
Strömförbrukning i standby-läge	0,25 mA
Trådlös räckvidd	(Beroende på installation) 20 - 50 m
Överföringseffekt	4,5 dBm