

Universal Analog HD Boxtype 1080p

Art.-Nr. HDCC50000

Seite 1 von 2



Upp till 500 meters överföringsräckvidd i full HD

Den högupplösande analog HD-boxkameran överför videobilddata i full HD 1080p-upplösning via en upp till 500 meter lång koaxialkabel. Den har en snabbinstallerad HD-TVI-teknik i HD-upplösning och erbjuder därmed ytterst flexibla användningsmöjligheter.

Brusfria bilder och perfekt ljusstyrkekompensation

Tack vare den integrerade WDR-funktionen är kameran idealisk för mycket kontraststarka förhållanden (t. ex. starkt solljus genom ett fönster och relativt mörka områden i förgrunden). Brusfria bilder säkerställs av 3D DNR-funktionen. Tack vare CS-mount är det inget problem att använda ett till respektive användningsalternativ passande megapixel-objektiv ur vårt sortiment.

Flexibelt användbar inomhus och utomhus

Förutom användning inomhus kan denna kamera även användas för övervakning utomhus i kombination med ett väderskyddshölje (TVAC70200).

Obs: Objektiv ingår inte i leveransen.

Tekniker

- Full HD 1080p-upplösning: 1920 x 1080 @ 25 fps
- Överföring via traditionell övervakningsinfrastruktur (koaxialkabel upp till 500 meter)
- 1/3" CMOS-videokamera
- 3D DNR för brusfria bilder
- True WDR-funktion för utjämning av starka bildkontraster (120dB)

Tekniska data - Universal Analog HD Boxtype 1080p

Anslutningar	1 x BNC (HD-TVI), 1 x BNC (FBAS), 1 x DC (2-stift), 1 x larmingång, 1 x larmutgång
Bildelement (effektiva)	1920 x 1080 Pixel
Bildinspelare	1/3" Progressive Scan CMOS
Bildintegrering	2 x – 16 x
Bredd	69,2 mm
Brusreducering	2D DNR, 3D DNR
Certifieringar	CE, RoHS, Reach
Dag-/nattomställning	Elektromekaniskt IR-spärrfilter

Universal Analog HD Boxtype 1080p

Art.-Nr. HDCC50000

Seite 2 von 2

Tekniska data - Universal Analog HD Boxtype 1080p

Digital zoom	Ja
Dynamikområde (WDR)	120 dB
Elektronisk avstängning	1/50 - 1/50000 s
Funktioner	Avimning, D-zoom, smart D-zoom, DPC, kameratitel
Förstärkarreglering	AGC
Höjd	57,3 mm
Höljets material	Metall
Kameratyp	Box
Kamerautgångar	1 x BNC (HD-TVI), 1 x BNC (FBAS, service)
Luftfuktighet	0 – 75 %
Längd	148,7 mm
Max. drifttemperatur	50 °C
Max. luftfuktighet	75 %
Max. upplösning vid bildhastighet	1080 p vid 25 bilder/s (50Hz)/1080 p vid 30 bilder/s (60Hz)
Min. belysning (IR)	0 lx
Min. belysning (färg)	0,1 lx
Min. belysning (svartvitt)	0,001 lx
Min. drifttemperatur	-10 °C
Motljuskompensation	True WDR, HSBLC, BLC
Mått	(LxBxH) 148,7x69,2x57,3 mm
Nettovikt	0,4 kg
Objektivstyrning	AI
Privatzoner	8
Skyddsklass IP	20
Språk OSD	DE, UK, FR, NL, PL, RU
Språk förpackning	DE, UK, FR, NL, DK, PL, RU
Språk, vägledning	DE, UK, FR, NL, DK, PL, RU
Spänningsförsörjning AC	24, +/-10 % V
Spänningsförsörjning DC	12, +/-10 % V
Strömförbrukning	375 mA
Styrning	ABUS-C (OSD, styrning via koaxial)
Upplösningssätt	1080p
Videosystem	HD-TVI
Vitbalans	ATW