

5-kanal Nätverk-Videobandspelare (NVR)

Art.-Nr. NVR10010

Seite 1 von 2



Tekniska data - 5-kanal Nätverk-Videobandspelare (NVR)

Antal användare	31
Användarsteg	3
Audio	Line in: 1 x cinch (2,0 V s-s, 1000 Ω) – endast för nätverksöverföring, audio ut: 1 x cinch (600 Ω)
Avkodning av prestanda (lokal livevisning och uppspelning)	4 x 6 MPx / 8 x 3MPx / 16 x 1080p / 64 x 720p
Bildfrekvens totalt (PAL)	125 fps
Bredd	380 mm
Certifieringar	CE
Driftläge	Triplex
Höjd	50 mm
Inspelningslägen	Manuellt, tidsschema, rörelsedetektering, larmgång, VCA
Inspelningstid vid 1080p och 2 Mbit/s	238 Timmar/TB
Inspelningstid vid 6 MPx och 8 Mbit/s	60 Timmar/TB
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Lagringsmedium	2 x SATA HDD (upp till 16 TB per HDD)
Larmgivning	Akustisk varningssignal, OSD-signal, e-post, CMS, larmutgång
Larmgångar (NO/NC)	4
Längd	315 mm
Max. drifttemperatur	55 °C
Max. luftfuktighet	90 %
Min. drifttemperatur	-10 °C
Mobil åtkomst	iDVR Plus / iDVR Plus HD (Apple iOS & Android)
Monitorutgångar	1 x VGA, 1 x HDMI
Multimonitor-funktion	Ja
Mått	380 x 315 x 50 mm
Nettovikt	1 kg
Nätverksanslutning	1 x RJ45 10/100 /1000 Mbps
Nätverksfunktioner	Live-visning, uppspelning, dataexport, inställningar

5-kanal Nätverk-Videobandspelare (NVR)

Art.-Nr. NVR10010

Seite 2 von 2

Tekniska data - 5-kanal Nätverk-Videobandspelare (NVR)

Nätverkscameror	ABUS nätverkscameror, 3rd-Party (abus.com), RTSP
PTZ-styrning	Via nätverk
Programvara	ABUS CMS-programvara, integrerad webbserver
RAID	Nej
Reläutgång	1 (belastbarhet: 12 V DC/1 A)
Samtidig nätverksåtkomst	128 kameraanslutningar
Språk OSD	Tyska, engelska, franska, nederländska, danska
Spänningsförsörjning DC	12 V
Strömförbrukning	15 W
Strömförbrukning inkl. hårddisk	40 W
Styrning	USB-mus
Säkerhetskopiering	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
Sökningslägen	Händelse, datum och tid, Smart-Search, VCA
Total genomströmning, nätverk (Input/Output)	316MBit/s (60 MBits/256 MBits)
Totalt antal videokanaler	5
Uppfyller kraven i loi Sarkozy (gäller endast för FR)	Ja
Upplösning HDMI-utgång	4K(3840x2160)/60Hz, 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60 Hz, 1024x768/60 Hz
Upplösning VGA-utgång	1920x1080p/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Upplösning inspelning vid bildfrekvens per kamera	12 MPx, 8MPx, 6 MPx, 5MPx, 4MPx, 3MPx, 2MPx, 1080p, 720p, VGA @ 25FPS
Videokanaler HD-SDI	0
Videokanaler HD-TVI	0
Videokanaler IP	5
Videokanaler, analog	0
Videokomprimering	MPEG-4, H.264, H.265
Vyer	1 / 4 / 6 / 8 / 9