

# ABUS Smart Security World WiFi Video-dörranläggning med intercom

Art.-Nr. PPIC35520

Seite 1 von 3



Bevakning av ytterdörr, porttelefon och dörröppnare via appen

ABUS Smart Security World video-porttelefon och styrning av elektronisk dörröppning via app. Med Full HD 1080p-upplösning samt funktion för infrarött mörkerseende ger den integrerade videokameran dig alltid en briljant bildkvalitet och fullständig överblick. LED-ringen med vitt ljus gör det lättare att se nattetid och fungerar dessutom som statusvisning. Den integrerade 2-vägs-intercomfunktionen möjliggör en intercom-funktion via appen. Video-porttelefonen är framtagna för utomhusbruk och har skyddsklass IP54. Du kan använda befintliga kablar på din dörrklocka eller dörröppnare och ingen komplicerad omkoppling krävs.

Händelserapportering och mobil åtkomst

App-porttelefonen manövreras och öppnas med endast appen - helt utan dator, webbläsare eller extra programvara. Nätverket belastas knappt tack vare den komprimerade dataöverföringen. Du kommer att bli underrättad om alla aktiviteter eller besök utanför din dörr via dörrklockan, push-meddelande eller e-post och du kommer att kunna se eller kommunicera med personer via din app. Du har dessutom alltid tillgång till bildmaterialet via appen.

Smart Security World Ready

ABUS Smart Security World WLAN video-porttelefon är en del av Smart Security World och är därmed fullt fungerande samt integrerad i appen, så att du enkelt och bekvämt kan genomföra den intuitiva steg-för-steg-installationen.

# ABUS Smart Security World WiFi

## Video-dörranläggning med intercom

Art.-Nr. PPIC35520

Seite 2 von 3

### Information om mörkerseende

Den faktiska IR-räckvidden beror på var kameran används.

### Tekniker

- Porttelefon med videofunktion och olika anslutningsmöjligheter (t.ex. anslutning till en befintlig dörrklocka)
- Full HD 1080p-upplösning och mörkerseende tack vare infrarött ljus för fantastisk bildkvalitet
- Användning av befintlig kabel (dörrklocka, dörröppnare)
- Manuellt justerbart objektiv för optimal inriktning på besökaren
- Robust, vädertåligt kamerahölje (IP54)
- Integrerad mikrofon och högtalare för intercom-samtal via app
- Guidad steg-för-steg-installation via app (iOS, Android)
- Direkt notifiering via e-mail och push-service samt automatisk inspelning vid inbyggd rörelsedetektering
- Inspelning på SD-kort med upp till 128 GB (tillbehör)
- Låg belastning på nätverket tack vare kraftfull datakomprimering (H.264 High Profile-komprimering)

### Tekniska data - ABUS Smart Security World WiFi Video-dörranläggning med intercom

Bashändelse	Software + Motion Mask
Bildinspelare	1/2,9" CMOS
Bruttovikt	0,68 kg
Brännvidd	4 mm
Dag-/nattomställning	Auto
Dynamikområde (WDR)	90 dB
Frekvensområde	2,400 –2,485 GHz
Färg	Vit
För-/efterlarmsminne	2 Sec
Horisontell betraktelsevinkel	100 °
Högtalare	Ja
Höljets material	Plastikowy
IR vridbart filter	Ja
IR-LED	Ja
IR-räckvidd (upp till)	1,5 m
Inspelningslägen	Manuell / rörelsedetektering
Kanalbredd	20 MHz
Kompatibel med	Smartvest / SmartFriendsBox
Kompatibel med Secvest	Nej

# ABUS Smart Security World WiFi

## Video-dörranläggning med intercom

Art.-Nr. PPIC35520

Seite 3 von 3

### Tekniska data - ABUS Smart Security World WiFi Video-dörranläggning med intercom

Kompatibel med Smartvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kryptering	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Känslighet	-90 dBm
LED, vitt ljus	12 St.
Lagringsmedium	Micro-SD (128GB)
Larmgivning	Push notification/ E-post
Ljudhastighet	16 Kbit/s
Max. drifttemperatur	40 °C
Max. luftfuktighet	90 %
Max. upplösning vid bildhastighet	Full HD (1080p) @ 20fps
Mikrofon	Ja
Min. belysning (IR)	0 lx
Min. belysning (färg)	1 lx
Min. drifttemperatur	-10 °C
Min. luftfuktighet	20
Mått	(B x L x H) 81,5 x 45,6 x 142 mm
Nettovikt	0,28 kg
Nätverks-protokoll	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Nätverksanslutning	Nätverksklämma (10/100 Mbit/s)
Nätverksanslutning WLAN	IEEE 802.11 b/g/n
Optisk våglängd	850
Programvara	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Reläutgång	Extern dörrklocka (NO), dörröppnare (NO)
Samtidig nätverksåtkomst	3
Skyddsklass IP	54
Spänningsförsörjning AC	24-36 V
Spänningsförsörjning DC	12-48 V
Strömförbrukning	5 W
Teknologi	IP
Trådlös räckvidd	(Beroende på installation) 20 - 50 m
Upplösningssätt	Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p)
Videokomprimering	H.264
Vitbalans	AWB
Vridnings-/lutningsområde	Manuell justerbar: vertikal +/- 7,5%, horisontell +/- 2,5%
Överföringseffekt	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm