

ABUS Smart Security World WLAN-belysningskamera

Art.-Nr. PPIC36520

Seite 1 von 3



Full överblick över ytterdörren och entrén även nattetid

ABUS Smart Security World-belysningskamera för effektiv övervakning av entréer via appen. Med Full HD 1080p-upplösning, infrarött mörkerseende och 120° vidvinkel ger den dig alltid en briljant bildkvalitet och fullständig överblick. LED-ringen med vitt ljus gör det lättare att se nattetid och skrämmer bort obehöriga personer. Kameran är avsedd för utomhusbruk (skyddsklass IP55).

Allt-i-ett: Kamera, PIR-rörelsedetektor och utomhusbelysning

Belysningskameran är en pålitlig väktare som skyddar din entré eller trädgård på ett tillförlitligt sätt. Den är en övervakningskamera med rörelsesensor, LED-strålkastare och porttelefonfunktion. När PIR-sensorn aktiveras tänds belysningen och videoinspelningen startar. Oberoende av detta fungerar apparaten även som ren utomhusbelysning, som tänds och släcks via rörelsesensorn - och kan ersätta en utomhuslampa.

Videoövervakning och porttelefon via appen

App-kameran manövreras och öppnas med enbart appen - helt utan dator, webbläsare eller extra programvara. Med hjälp av appen kan du se live-bilder och sparade inspelningar, använda porttelefonen och göra inställningar. Nätverket belastas knappt tack vare den komprimerade dataöverföringen.

Smart Security World Ready

ABUS Smart Security World-belysningskamera är en del av Smart Security World och är därmed fullt integrerad i Smartvest-systemet och appen, så att du bekvämt kan använda den och genomföra den intuitiva steg-för-steg-installationen.

Information om mörkerseende

Den faktiska IR-räckvidden beror på var kameran används.

ABUS Smart Security World

WLAN-belysningskamera

Art.-Nr. PPIC36520

Seite 2 von 3

Tekniker

- En belysningskamera med röstöverföring, perfekt för övervakning och belysning av entréer
- Full HD 1080p-upplösning med stor vidvinkel (120°) och mörkerseende med infrarött ljus för fantastisk bildkvalitet
- High Performance-LED med upp till 950 lumen (ljusstyrkan kan justeras efter behov)
- Integrerad mikrofon och högtalare för intercom-samtal via app
- Med kabelanslutningar för användning som ersättning till utomhusbelysning
- Professionell rörelsedetektering för utomhusbruk (inbyggd PIR-sensor)
- Robust, vädertåligt kamerahölje (IP55)
- Direkt notifiering via e-mail och push-service samt automatisk inspelning vid inbyggd rörelsedetektering
- Guidad steg-för-steg-installation via app (iOS, Android)
- Inspelning på SD-kort med upp till 128 GB (tillbehör)

Tekniska data - ABUS Smart Security World WLAN-belysningskamera

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Bashändelse | PIR / Software + Motion Mask |
| Bildinspelare | 1/2,7" CMOS |
| Bruttovikt | 1,185 kg |
| Brännvidd | 4 mm |
| Dag-/nattomställning | Auto |
| Frekvensområde | 2,400 –2,485 GHz |
| Färg | Grå, Svart |
| Färgtemperatur | 3000 K |
| För-/efterlarmsminne | 2 Sec |
| Horisontell betraktelsevinkel | 120 ° |
| Högtalare | Ja |
| Höljets material | Aluminium |
| IR vridbart filter | Ja |
| IR-LED | Ja |
| IR-räckvidd (upp till) | 8 m |
| Inspelningslägen | Manuell / rörelsedetektering / PIR |
| Kanalbredd | 20 MHz |
| Kompatibel med | Smartvest / SmartFriendsBox |
| Kompatibel med Secvest | Nej |
| Kompatibel med Smartvest | Ja |
| Kompatibel med wAppLoxx | Nej |
| Kryptering | AES 128bit, WPA/WPA2-PSK |
| Känslighet | -90 dBm |
| LED, vitt ljus | 1 St. |
| Lagringsmedium | Micro-SD (128GB) |
| Larmgivning | Push notification/ E-post |

ABUS Smart Security World

WLAN-belysningskamera

Art.-Nr. PPIC36520

Seite 3 von 3

Tekniska data - ABUS Smart Security World WLAN-belysningskamera

| | |
|-----------------------------------|--|
| Ljudhastighet | 16 Kbit/s |
| Ljusstyrka vitt ljus LED | 950 lm |
| Max. drifttemperatur | 50 °C |
| Max. luftfuktighet | 90 % |
| Max. upplösning vid bildhastighet | Full HD (1080p) @ 20fps |
| Mikrofon | Ja |
| Min. belysning (IR) | 0 lx |
| Min. belysning (färg) | 1 lx |
| Min. drifttemperatur | -20 °C |
| Min. luftfuktighet | 20 |
| Mått | (B x L x H) 70 x 135 x 180,7 mm |
| Nettovikt | 1,035 kg |
| Nätverks-protokoll | TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP |
| Nätverksanslutning | Nätverksklämma (10/100 Mbit/s) |
| Nätverksanslutning WLAN | IEEE 802.11 b/g/n |
| Optisk våglängd | 850 |
| PIR-räckvidd | 5 m |
| Programvara | App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS) |
| Samtidig nätverksåtkomst | 3 |
| Skyddsklass IP | 55 |
| Spänningsförsörjning AC | 90 - 260V V |
| Strömförbrukning | 17 W |
| Teknologi | IP |
| Trådlös räckvidd | (Beroende på installation) 20 - 50 m |
| Upplösningssätt | Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p) |
| Vertikal synvinkel | 62 ° |
| Videokomprimering | H.264 |
| Vitbalans | AWB |
| Vridnings-/lutningsområde | Manuell justerbar: vertikal 0/-35°, horisontell -15/+15° |
| Överföringseffekt | 11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm |