

# ABUS IP videoövervakning 8-kanals PoE-inspelare

Art.-Nr. TVVR36800

Seite 1 von 3



Prestanda för större uppgifter - med PoE

Inspelningsapparaten för 8 kameror (inkl. PoE) är ett effektivt system som uppfyller högre krav.

Modern inspelningsteknik i 4 k Ultra-HD

8-kanals PoE-nätverksinspelaren tar upp videostreaming från upp till 8 IP-kameror samtidigt - med en upplösning på upp till 4 k Ultra HD per kamera. Inspelningsapparaten är kompatibel med H.265-standard och kan därför bearbeta starkt komprimerade bilddata från kameror som stöder H.265. Dessa data sparas i ett format av suverän kvalitet, som tar upp ännu mindre minne (än med H.264) och är optimalt lämpat att hämtas via nätet med hjälp av ett inbyggt bredbandsgränssnitt (1000 Mbit/s). Om inspelningsapparaten ansluts till routern överförs videostreamingen via (W)LAN - utan kabel till kameran. Alternativt kan PoE-kompatibla kameror anslutas direkt för strömförsörjning via LAN-kabeln.

Tillgång till livebilder och inspelningar: säkert och enkelt

Kameran ansluter helt enkelt direkt till ABUS Link Station-appen på smarttelefonen eller surfplattan via en krypterad end-to-end-anslutning (E2E) - och utan några inställningar på routern. Med Lite-versionen av appen är upp till 60 minuters dataström (livevisning / uppspelning) per månad via Internet eller Wi-Fi helt gratis. Eller med ABUS Link Station Pro: Köp en gång och få tillgång till obegränsad data för alltid.

## Tekniker

- 8-kanals nätverksinspelare för livevisning och inspelning från upp till 8 IP-kameror
- Med 8 PoE (Power over Ethernet)-gränssnitt
- Spela in 6 gånger längre med H.265 Plus (stöd beror på kameramodell)
- Lagring på upp till 6 TB 3,5" hårddisk (hårddisk ingår inte i leveransen)
- 4K HDMI-utgång för den simultiga visningen från fyra Full HD (2MPx) IP-kameror
- Inspelning vid rörelsedetektering, på tidsschema eller permanent
- Inspelning från upp till åtta 4K (8Mpx) kameror möjligt

# ABUS IP videoövervakning 8-kanals PoE-inspelare

Art.-Nr. TVVR36800

Seite 2 von 3

- Enkel mobil åtkomst med ABUS Link Station-appen - inga routerinställningar krävs

## Tekniska data - ABUS IP videoövervakning 8-kanals PoE-inspelare

|                                                            |                                                              |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Analys av videoinnehåll (VCA)                              | Tripwire Detection, Intrusion Detection                      |
| Avkodning av prestanda (lokal livevisning och uppspelning) | 4x 2MPx, 1x 4MPx, 1x 8MPx                                    |
| Bruttovikt                                                 | 2,8 kg                                                       |
| Effekt                                                     | 65                                                           |
| Hus                                                        | 1U Chassis                                                   |
| Höljets material                                           | Metall, Plast                                                |
| Inspelningslägen                                           | Manuell, tidsschema, rörelsedetektering, larm, VCA           |
| Kompatibel med Secvest                                     | Nej                                                          |
| Kompatibel med Smartvest                                   | Ja                                                           |
| Kompatibel med wAppLoxx                                    | Nej                                                          |
| Lagringsmedium                                             | 1x Sata interface (3,5" HDD, max. 6TB) / NAS                 |
| Larmgivning                                                | Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail                  |
| Ljudingång                                                 | 1x Cinch (2.0Vp-p, 1K $\Omega$ )                             |
| Ljudutgång                                                 | 1x Cinch (Line, 1K $\Omega$ )                                |
| Max. drifttemperatur                                       | 55 °C                                                        |
| Max. luftfuktighet                                         | 90 %                                                         |
| Max. upplösning vid bildhastighet                          | 8MPx @ 25/30fps                                              |
| Min. drifttemperatur                                       | -10 °C                                                       |
| Min. luftfuktighet                                         | 10                                                           |
| Mått                                                       | (B x L x H) 315 x 240 x 48 mm                                |
| Nettovikt                                                  | 2,1 kg                                                       |
| Nätverks-protokoll                                         | TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS  |
| Nätverksanslutning                                         | 1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet interface |
| PoE-anslutningar                                           | 8x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet interfaces     |
| PoE-effekt                                                 | 50 W                                                         |
| PoE-standard                                               | IEEE 802.3 af/at                                             |
| Programvara                                                | ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer             |
| Språk OSD                                                  | DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE                           |
| Spänningsförsörjning DC                                    | 48 V                                                         |
| Stödda webbläsare                                          | IE11 (Plugin)                                                |
| Synkron uppspelning                                        | 4                                                            |
| Total genomströmning, nätverk (Input/Output)               | (80 / 80) Mbit/s                                             |
| USB-anslutning                                             | 2x USB 2.0                                                   |

# ABUS IP videoövervakning 8-kanals PoE-inspelare

Art.-Nr. TVVR36800

Seite 3 von 3

## Tekniska data - ABUS IP videoövervakning 8-kanals PoE-inspelare

|                                                   |                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Upplösning HDMI-utgång                            | 4K (3840 × 2160) / 30Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz |
| Upplösning VGA-utgång                             | 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz                          |
| Upplösning inspelning vid bildfrekvens per kamera | 8MPx / 6MPx / 5 MPx / 4 MPx / 3 MPx / 2MPx / UXGA / 1MPx / VGA / 4CIF / DCIF / 2QIF / CIF / QCIF @ 25/30fps                |
| Videokanaler IP                                   | 8                                                                                                                          |
| Videokomprimering                                 | H.265 / H.265 Plus / H.264 / H.264 Plus / MPEG4                                                                            |