

ABUS IP videoövervakning 2MPx WLAN PTZ domekamera

Art.-Nr. TVIP82560

Seite 1 von 4



Övervakning i vind- och väderförhållanden

Med en hög, detaljerad upplösning på 1920 x 1080 pixlar spelar TVIP82560 2MPx WLAN PTZ-domkamera 25 bilder per sekund. Det robusta höljet med IP66-skydd gör att kameran är redo för alla väder. Visnings- och inspelningsområdet kan steglöst styras manuellt, kan vridas 355 ° och lutats 90 °. För 360 ° allroundövervakning, inkl. 4x optisk zoom (visningsvinkel 32,6 ° -100,5 °).

Idealisk: för stora områden

PTZ-kameran är idealisk för övervakning av stora områden, som trädgårdar eller stora parkeringsplatser, också tack vare WDR med 120 dB för kompensation för motljus. Driften sker via PoE eller WLAN efter behov. Det integrerade microSD-kortplatsen används för inspelning direkt i kameran och för uppspelning via webbläsare eller app. Tack vare H.265 Plus för stark komprimering av videodata registrerar kameran 6x längre än H.264. Rörelsedetektering garanterar lägre minneskrav i förväg. Kameran har också integrerade infraröda lysdioder för en vy på upp till 20 meter i mörker / natt (beroende på plats).

Tillgång till livebilder och inspelningar: säkert och enkelt

Kameran ansluter helt enkelt direkt till ABUS Link Station-appen på smarttelefonen eller tablet - och utan några inställningar på routern. Med Lite-versionen av appen är upp till 60 minuters dataström (livevisning / uppspelning) per månad via Internet eller Wi-Fi helt gratis. Eller med ABUS Link Station Pro: Köp en gång och få tillgång till obegränsad data för alltid.

Tekniker

- 2MPx WLAN PTZ kamera för inomhus- och utomhusbruk
- Full HD-upplösning (1920 x 1080 pixlar) vid 25 fps och 32,6° - 100,5° visningsvinkel för mer detaljerad bild
- WDR (120 dB) för mer detaljer även i bakgrundsbelysning och starka kontraster
- Panorera, luta och zooma kontinuerligt via app eller webbläsare: för en 360 ° panoramavy med brännvidden på

ABUS IP videoövervakning 2MPx WLAN PTZ domekamera

Art.-Nr. TVIP82560

Seite 2 von 4

2,8-12 mm och 4x optisk zoom (motoriserad zoomobjektiv)

- Rörelsedetektering via programvara direkt i kameran för låga lagringskrav och snabbt hitta önskad inspelning
- H.265 Plus zum Komprimieren der Videodaten und 6x länger Aufzeichnen
- Integrerade IR-lysdioder för bästa sikt på natten / mörkret, upp till 20 meter
- Enkel mobil åtkomst med ABUS Link Station-appen - inga routerinställningar krävs
- Skickar bilder via e-post eller FTP
- PoE (Power over Ethernet)-fäbig

Tekniska data - ABUS IP videoövervakning 2MPx WLAN PTZ domekamera

Antal användare	32
Antal förinställningar	300
Användarsteg	3
Automatisk bländarstyrning	Ja
Bashändelse	Rörelsedetektor
Bildinspelare	1/3" CMOS
Bildinställningar	Ljusstyrka / Kontrast / Mättnad / Skärpa / Spegling
Bildoptimering	BLC / WDR
Bländare	F1.6 - F2.7
Brusreducering	3D DNR
Bruttovikt	0,818 kg
Brännvidd	2,8 - 12 mm
Dag-/nattomställning	Auto / Manuell / Schema
Dynamikområde (WDR)	120 dB
Frekvensområde	2,4 - 2,4835 GHz
Färg	Vit
Horisontell betraktelsevinkel	32,6 – 100,5 °
Högtalare	Ja
Höljets material	Metall / Plast
IR vridbart filter	Ja
IR-LED	Ja
IR-räckvidd (upp till)	20 m
Inspelningslägen	Manuell / tidsschema / rörelsedetektering
Kanalbredd	20 MHz
Kompatibel med	TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx
Kompatibel med Secvest	Ja
Kompatibel med Smartvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Ja
Kompatibla fästen	TVAC31530
Kryptering	64/128-bit WEP / WPA/WPA2 / WPA-PSK/WPA2-PSK / WPS

ABUS IP videoövervakning 2MPx WLAN PTZ domekamera

Art.-Nr. TVIP82560

Seite 3 von 4

Tekniska data - ABUS IP videoövervakning 2MPx WLAN PTZ domekamera

Känslighet	11b: -90dBm / 11g: -75dBm / 11n: -74dBm
Lagringsmedium	MicroSD (max. 128GB) / NAS
Larmgivning	Email
Lutningshastighet	100° / s
Max. drifttemperatur	60 °C
Max. luftfuktighet	95 %
Max. upplösning vid bildhastighet	1920 x 1080 @ 25/30 fps
Mikrofon	Ja
Min. belysning (IR)	0 lx
Min. belysning (färg)	0,005 lx
Min. drifttemperatur	-30 °C
Min. luftfuktighet	10
Mått	(∅ x H) 130,7 x 101,7 mm
Nettovikt	0,409 kg
Nätverks-protokoll	TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6
Nätverksanslutning	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
Nätverksanslutning WLAN	IEEE802.11b/g/n / 11b @ 11Mbit/s / 11g @ 54Mbit/s / 11n @ 150Mbit/s
ONVIF	Profile S / Profile G
Optisk våglängd	850
PoE-standard	802.3af
Privatzoner	4
Programvara	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Skyddsklass IK	10
Skyddsklass IP	66
Slutartid	1s - 1/100,000s
Språk OSD	DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE
Spänningsförsörjning DC	12 V
Strömförbrukning	5,3 W
Stödda webbläsare	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Svängningshastighet	100° / s
Teknologi	*Namnlös (Identifierare: Network)
Trådlös räckvidd	(Beroende på installation) 20 - 50 m
Upplösning	2MPx
Upplösningssätt	1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25/30 fps
Videokomprimering	H.265 Plus / H.265 / H.264 Plus / H.264 / MJPEG
Vitbalans	Automatisk vitbalans (AWB) / glödlampa / varmt ljus / naturligt ljus / lysrör
Vridnings-/lutningsområde	0° - 355°

ABUS IP videoövervakning 2MPx WLAN PTZ domekamera

Art.-Nr. TVIP82560

Seite 4 von 4

Tekniska data - ABUS IP videoövervakning 2MPx WLAN PTZ domekamera

Överföringseffekt	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
-------------------	--