

Smartvest trådlös rörelsedetektor (djurimmun)

Art.-Nr. FUBW35010A

Seite 1 von 2



Den trådlösa Smartvest -rörelsedetektorn (djurimmun) är till för rumsövervakning och går att montera smidigt utan borrhning och kabeldragning eftersom den är batteridrivna. Den IR-detekterar tillförlitligt personer inom en räckvidd på upp till 12 m. Den integrerade PET-funktionen döljer husdjur upp till ca 30 kg från övervakningen för att maximalt undvika fellarm. Om batteriet är svagt informerar den trådlösa Smartvest-rörelsedetektorn det automatiskt till panelen. Smartvests gratisapp guidar dig steg för steg igenom batteribytet. I kombination med det trådlösa Smartvest-uttaget går det förutom övervakningen även att initiera smarta funktioner (t.ex.: rörelsedetektering, uttag på).

Tekniker

- Utökar Smartvest med rumsövervakning
- Reagerar inte på husdjur upp till ca 30 kg
- Snabb, kabellös montering utan kabeldragning och borrhning tack vare batteridrift
- Detekterar personer med hjälp av infraröd strålning – horisontellt detekteringsområde: 110°, räckvidd: max. 10 m
- Visuell återkoppling vid idrifttagning och funktion med hjälp av en röd lysdiod
- Automatisk övervakning: flera dagliga funktionstester och återkopplingar till Smartvest-centralen
- Återkoppling till Smartvest-centralen vid låg batterinivå
- Batterilivslängd upp till 2 år
- Sabotageskydd tack vare lockkontakt

Tekniska data - Smartvest trådlös rörelsedetektor (djurimmun)

Användningsområden	Inuti
Batteri - antal	3
Batteri - batteridrift	Ja
Batteri - maximal batterilivslängd	2 År

Smartvest trådlös rörelsedetektor (djurimmun)

Art.-Nr. FUBW35010A

Seite 2 von 2

Tekniska data - Smartvest trådlös rörelsedetektor (djurimmun)

Batteri - typ	AA (1,5V)
Bruttovikt	0,252 kg
Detekteringsmetod	Värme detektion
Display	LED
Djur-säker	Ja
Färg	Vit
Höljets material	Plastikowy
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Max. drifttemperatur	40 °C
Max. luftfuktighet	80 %
Min. drifttemperatur	0 °C
Min. luftfuktighet	10
Modulering vid fjärrstyrning	FSK
Mått	(B x L x H) 61 x 52 x 110 mm
Nettovikt	0,163 kg
PIR-betraktelsevinkel, horisontell	110 °
PIR-betraktelsevinkel, vertikal	45 °
Radiofrekvens	868 MHz
Sabotageskydd	Nej
Sensortyp	PIR
Strömförbrukning	15 mA
Strömförbrukning i standby-läge	0,03 mA
Trådlös räckvidd	(Beroende på installation) 30 - 100 m
Överföringseffekt	5,6 dBm