

ABUS analog HD-videoövervakning 2MPx minidomekamera

Art.-Nr. HDCC32561

Seite 1 von 3



Kameran levererar högupplösta Full HD-bilder (1080p / 2MPx), även i mycket svagt ljus och på natten, inomhus och utomhus, med 106 ° betraktningvinkel. Det stöder flera videoformat och är enkelt anslutet till en inspelare via en vanlig analog videokombokabel (bild och ström).

Pålitlig dataöverföring med hög upplösning

Den analoga HD-kameran erbjuder det bästa från båda världar: Den överför data säkert och utan störningar via en analog videokombikabel. Den levererar detaljerade bilder i full HD-upplösning med 1920 x 1080 pixlar med 25 bilder per sekund, precis som IP-teknik. Och detta till ett mycket attraktivt pris-prestanda-förhållande.

Kommersiell väderbeständig övervakning runt klockan

På grund av sitt robusta hus med skyddsklass IP67 är kameran idealisk lämpad för utomhusbruk under väderförhållanden. De integrerade IR-lysdioderna, med en räckvidd på upp till 30 meter (beroende på den exakta platsen), och den automatiska växlingen mellan dag och natt, garanterar tillförlitlig övervakning dag och natt. Tack vare Ultra Low-Light och Noise Reduction (DNR) ger kameran skarpa bilder även i mycket svaga ljusförhållanden. WDR (120 dB) gör det möjligt att se bilddetaljer även i bakgrundsbelysning och starka kontraster.

Okomplicerad driftsättning

ABUS analog HD-videoövervakning 2MPx minidomekamera

Art.-Nr. HDCC32561

Seite 2 von 3

Tack vare den medföljande kombinationskabeln och plug-and-play-installationen monteras kameran snabbt på taket eller väggen och tas i drift. Naturligtvis kan befintlig BNC-kabling också användas.

Tekniker

- 2MPx kamera för inomhus- och utomhusbruk
- Detaljerad upplösning i Full HD (2MPx) med 1920 x 1080 pixlar vid 25 fps
- Ultra Low-Light-funktion och brusreducering (DNR) för mer detaljer även under mycket svaga ljusförhållanden
- Stöder TVI, AHD, CVI och CVBS analoga format
- Integrerade IR-lysdioder för bästa sikt på natten / mörkret, upp till 30 meter
- WDR (120 dB) för mer detaljer även i bakgrundsbelysning och starka kontraster
- Automatisk dag-/nattomkoppling
- Kan installeras i tak eller på väggar
- Inkl. 1 x 30 m video-kombinationskabel (videosignal + spänningsförs.)
- Plug&Play-installation och anslutning via BNC-uttag, gäller även befintliga analoga kablar

Tekniska data - ABUS analog HD-videoövervakning 2MPx minidomekamera

Automatisk bländarstyrning	Nej
Bildinspelare	CMOS
Bildinställningar	Ljusstyrka / Skärpa / Spegling / Smart IR
Bilddoptimering	BLC / HLC / WDR
Bländare	F1.2
Brusreducering	3D DNR
Bruttovikt	1,233 kg
Brännvidd	2,8 mm
Dag-/nattomställning	Auto / Manuell
Dynamikområde (WDR)	120 dB
Färg	Vit
Horisontell betraktelsevinkel	106 °
Höljets material	Metall
IR vridbart filter	Ja
IR-LED	Ja
IR-räckvidd (upp till)	30 m
Kompatibel med	TVVR33xxxxx / HDCC9xxxx
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Max. drifttemperatur	60 °C
Max. luftfuktighet	90 %

ABUS analog HD-videoövervakning 2MPx minidomekamera

Art.-Nr. HDCC32561

Seite 3 von 3

Tekniska data - ABUS analog HD-videoövervakning 2MPx minidomekamera

Max. upplösning vid bildhastighet	TVI / AHD / CVI: 1920 x 1080 @ 25/30 fps CVBS: PAL / NTSC
Min. belysning (IR)	0 lx
Min. belysning (färg)	0,005 lx
Min. drifttemperatur	-40 °C
Min. luftfuktighet	10
Mått	(Ø x H) 89,47 x 68,2 mm
Nettovikt	0,828 kg
Objektivfattning	M12
Optisk våglängd	850
Privatzoner	4
Skyddsklass IP	67
Slutartid	1/25s - 1/50,000s
Språk OSD	EN
Spänningsförsörjning DC	12 V
Strömförbrukning	4,6 W
Teknologi	TVI / AHD / CVI / CVBS
Videoutgång	1x BNC
Vitbalans	ATW / Manuell