

ABUS EasyLook Monitor



Security Tech Germany

Art.-Nr. PPDF17000M

Seite 1 von 2

Tekniska data - ABUS EasyLook Monitor

Anslutningar	Effekt: DC-kontakt / USB 2.0
Antal kanaler	4
Batteri - antal	2
Batteri - batteridrift	Ja
Batteri - drifttid	Upp till 2 timmar
Batteri - typ	5200mAH uppladdningsbart batteri
Bildskärmsdiagonal	7 in
Frekvensområde	2,403 - 2,478 GHz
Färg	Svart
Högtalare	Ja
Höjljets material	Plastikowy
Inspelningslägen	Tidsschema, rörelsedetektering, larm
Kanalbredd	20/40 MHz
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kontakttyp	DC-kontakt: 5,5 x 2,1 mm
Kryptering	WPA2
Känslighet	-88 dBm
Lagringsmedium	MicroSD klass 10 (max. 128 GB)
Larmgivning	Akustisk varningssignal
Max. drifttemperatur	40 °C
Mikrofon	Ja
Min. drifttemperatur	0 °C
Modulering	DSSS , OFDM
Monitortyp	7" kapacitiv pekskärm
Mått	(B x L x H) 199 x 32 x 123 mm
Nettovikt	0,3 kg
Språk OSD	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Spänningsförsörjning DC	12 V
Strömförbrukning	8,4 W
Teknologi	Radio
Trådlös räckvidd	(Beroende på installation) 20 - 50 m
Upplösning	1024 x 600p
Upplösning inspelning vid bildfrekvens per kamera	3MP @15 fps
Upplösningssätt	3 MP (2304 x 1296)
Videokomprimering	H.264+

ABUS EasyLook Monitor



Security Tech Germany

Art.-Nr. PPDF17000M

Seite 2 von 2

Tekniska data - ABUS EasyLook Monitor

Vyer	1 / 4 (Quad)
Överföringseffekt	20 dBm
Överföringskanaler	13