

ABUS EasyLook Kamera

Art.-Nr. PPDF17520X

Seite 1 von 2

Tekniska data - ABUS EasyLook Kamera

Bashändelse	PIR & Software + Motion Mask
Bildinspelare	1/3" CMOS
Brännvidd	4 mm
Dag-/nattomställning	Auto
Frekvensområde	2,403 - 2,478 GHz
Färg	Svart
Horisontell betraktelsevinkel	82 °
Högtalare	Ja
Höljets material	Plastikowy
IR vridbart filter	Ja
IR-LED	Ja
IR-räckvidd (upp till)	8 m
Kanalbredd	20 MHz
Kompatibel med	PPDF17000
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kontakttyp	DC-kontakt: 5,5 x 2,1 mm
Kryptering	WPA2
Känslighet	-88 dBm
Max. drifttemperatur	50 °C
Max. luftfuktighet	90 %
Max. upplösning vid bildhastighet	2312 x 1296 @15fps
Mikrofon	Ja
Min. belysning (IR)	0,1 lx
Min. belysning (färg)	1 lx
Min. drifttemperatur	-10 °C
Min. luftfuktighet	30
Mått	(B x L x H) 61 x 161 x 77 mm
Nettovikt	0,3 kg
Optisk våglängd	940
PIR-betraktelsevinkel	85 °
PIR-räckvidd	8 m
Privatzoner	4
Skyddsklass IP	66
Spänningsförsörjning DC	12 V
Strömförbrukning	3,6 W

ABUS EasyLook Kamera



Security Tech Germany

Art.-Nr. PPDF17520X

Seite 2 von 2

Tekniska data - ABUS EasyLook Kamera

Trådlös räckvidd	(Beroende på installation) 20 - 50 m
Upplösningssätt	2312 x 1296 (3MP)
Vertikal synvinkel	42 °
Video Bitrate	2Mbps
Videokomprimering	H.264+
Vitbalans	Auto
Överföringseffekt	20 dBm