

# Trådlös minikupolkamera med 2 MPx (full HD 1 080p)

Art.-Nr. TVIP42562

Seite 1 von 3



**Diskret WLAN-övervakningskamera i alla väder**

Den trådlösa minikupolkameran med 2 MPx är mångsidig för videoövervakning tack vare den fullständiga HD-upplösningen (1920 x 1080 p) och 111° synvinkel.

**Flexibel användning, bra bilder**

För hemmet, kontoret eller företaget: Tack vare det robusta, väderbeständiga höljet med IP66-skydd är minikupolkameran lämplig för användning både inomhus och utomhus. Tack vare äkta WDR med 120 dB klarar den starkt varierande ljusförhållanden, t.ex. med mycket motljus som i entrén eller utomhus. IP-kameran har också infraröda lysdioder för bra sikt i mörker/natt på upp till 30 meter (beroende på plats).

**Effektiv lagring**

En microSD-kortplats används för inspelning i kameran och för uppspelning via webbläsare eller app. Tack vare den starka H.265 Plus-komprimeringen av videodata lagras kompatibla inspelare data upp till fyra gånger effektivare (jämfört med H.264). Rörelsedetekteringen gör redan på förhand att det krävs lite lagringsutrymme.

**Enkel och flexibel installation**

Bildöverföringen sker via WLAN och det finns bara en strömkabel för uttaget. Snabb installation i nätverket via ABUS IP Installer.

**Tillgång till en mobilapp**

ABUS Link Station-appen för smartphones och surfplattor ger mobil åtkomst till kameran. Utan att du behöver göra några inställningar på routern. Gratis med Lite-versionen: upp till 60 min dataström (live/uppspelning) per månad. Pro-versionen ger obegränsad tillgång till alla uppgifter.

## Tekniker

# Trådlös minikupolkamera med 2 MPx (full HD 1 080p)

Art.-Nr. TVIP42562

Seite 2 von 3

- Trådlös kamera med 2 MPx för inomhus- och utomhusbruk (särskilt för takmontering); liten men kraftfull: mångsidig Wi-Fi-kompaktkamera med professionella funktioner, inkl. microSD-kortplats för lokal inspelning i kameran
- Full HD-upplösning (1 920 x 1 080 pixlar) och 111° synvinkel för mer detaljer i bilden, en bra överblick och smidig inspelning med 25 bilder/sekund
- Optimal för diskret videoövervakning dygnet runt på företaget eller hemma, i alla väder (skyddsklass IP66)
- Rörelsedetektering i kameran för mindre lagringsutrymme och snabb sökning av den sökta platsen; med H.265 Plus-videokomprimering för längre inspelning med mycket effektiv användning av lagringsutrymme på inspelare/NVR:er
- Äkta WDR (120 dB) för bättre bilder vid motljus och integrerade IR-lysdioder för bästa sikt på natten/mörker upp till 30 meter
- Enkel mobil åtkomst med smartphone och surfplatta via ABUS Link Station-appen - utan att du behöver göra några inställningar på routern, tillval: Inspektion (flera kameror parallellt) på nätverksvideobandspelare/NVR (H.265 Plus-kompatibel) eller NAS
- 2 trådlösa antenner för stabil uppkoppling och trådlös dataöverföring med lång räckvidd (duplexantenneteknik)
- Mikrofon och högtalare för bekväm intercom via appen (2-vägsljud), t.ex. i entrén, samt akustiskt larm via högtalare (akustisk larmutgång)
- Skicka bilder vid rörelselarm via e-post/FTP
- Standardkamera för självinstallation av tekniskt erfarna användare (12V DC plug-in-strömförsörjning)

## Tekniska data - Trådlös minikupolkamera med 2 MPx (full HD 1 080p)

Bildinspelare	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Bildoptimering	3D DNR
Brusreducering	3D DNR
Bruttovikt	1,1 kg
Brännvidd	2,8 mm
Design	Dome
Horisontell betraktelsevinkel	111 °
Högtalare	Ja
Höljets material	Plast
IR-LED	Ja
IR-räckvidd (upp till)	30 m
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kryptering	HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3
Lagringsmedium	Valfritt microSD-kort (max. 256 GB)
Larmgivning	Högtalarton, e-post, NAS, FTP
Max. drifttemperatur	50 °C
Max. luftfuktighet	95 %

# Trådlös minikupolkamera med 2 MPx (full HD 1 080p)

Art.-Nr. TVIP42562

Seite 3 von 3

## Tekniska data - Trådlös minikupolkamera med 2 MPx (full HD 1 080p)

Max. upplösning vid bildhastighet	1920 x 1080 @ 25 fps
Mikrofon	Ja
Min. belysning (IR)	0 lx
Min. belysning (färg)	0,005 lx
Min. drifttemperatur	-25 °C
Mått	126x126x96 mm
Nettovikt	0,6 kg
Nätverksanslutning WLAN	802.11b/g/n
Skyddsklass IP	66
Språk OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Spänningsförsörjning DC	12 (+/-25 %) V
Upplösning	2MPx
Upplösningssätt	Stream 1: 1920 x 1080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps
Vertikal synvinkel	57 °
Videokomprimering	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG
Vitbalans	AWB, manuell