

ABUS komplett set med NVR och 2 PoE-minirörkameror

Art.-Nr. TVVR36422T

Seite 1 von 4



Övervaka effektivt, spara tid och pengar
För företag, butiker och hem: Allt-i-ett-set.

Med detta allt-i-ett-set sparar du tid och pengar. Du behöver inte köpa allting separat, eftersom setet innehåller två övervakningskameror, en nätverksvideospelare (NVR) och alla tillbehör du behöver för ett kompakt och professionellt övervakningssystem. Hårddisk, nätverkskabel och datormus medföljer som en extra bonus. Och det är ännu billigare eftersom du inte behöver ordna en separat strömförsörjning för kamerorna - det räcker med en kabel per kamera till NVR för att både data och ström (Power over Ethernet, PoE) ska överföras.

Inspelaren kan placeras i ett serverrack eller bredvid bildskärmen från vilken den används. Nu kan du öppna användargränssnittet (kan även göras på dator/webbläsare) och efter en liten stund kan du se den första livebilden från kamerorna.

För åtkomst både på plats och på distans via Internet: Individuella inställningar kan göras när som helst. Smarta lägen hjälper dig att söka efter inspelningar och scener snabbt och effektivt. Den starka datakomprimeringen säkerställer att minnet utnyttjas effektivt. På detta sätt går det att spela in i veckor eller månader, beroende på konfigurationen, t.ex. genom manuell utlösning eller rörelsedetektering. Minirörkamerorna är idealiska för diskret övervakning från väggen tack vare sin utformning. Du får en kristallklar bild även i svåra situationer med motljus (utomhus i solsken, vanligt i entréer). Nattseende på upp till 30 meter.

Via appen ABUS Link Station får användarna en push-notis om de till exempel får ett rörelselarm. Pro-versionen av appen ger obegränsad mobil åtkomst. Gratis med Lite-versionen: upp till 60 minuter dataström/månad (livevisning/uppspelning).

Tekniker

- All-in-One-set bestående av två PoE-övervakningskameror för användning inomhus/utomhus, nätverksvideospelare (NVR) inklusive 1 TB hårddisk/HDD (upp till 10 TB möjligt), trådlös USB-mus inklusive batterier, två 18 m långa nätverkskablar m.m.
- Förser kostnadseffektivt kamerorna med ström via Power over Ethernet (PoE) via NVR:n och överför tillförlitligt videodata med samma kabel

ABUS komplett set med NVR och 2 PoE-minirörkameror

Art.-Nr. TVVR36422T

Seite 2 von 4

- Enkel idrifttagning på bara några minuter med hjälp av den kostnadsfria programvaran ABUS IP Installer; konfiguration direkt med skärm och mus eller via dator samt etablerat användargränssnitt (scheman, privata zoner etc.)
- Minirörkameror med True-WDR-funktion (120 dB) för situationer med motljus, IR-lysdioder för mörkerseende på upp till 30 meter, vind- och vädertåliga (IP67), full HD-upplösning (2 megapixel, 1080p) och 111 graders betraktningvinkel
- NVR med tyst drift (utan fläkt); stödjer samtidig visning av 4 liveströmmar på en skärm (multi-view); hitta snabbt sökta scener tack vare den överskådliga uppspelningsvyn
- Larm vid behov med varningssignal på NVR, skärmvisning (On-Screen-Display/OSD-signal), e-post och/eller push-meddelande till appen
- Enkel mobil åtkomst till livesändning och inspelningar med smartphone/läsplatta via appen ABUS Link Station
- Praktisk hantering av flera inspelare på en central dator via den kostnadsfria programvaran Central Monitoring Station (ABUS CMS); upp till 256 inspelare och 1024 kameror, vid behov i en teknikmix (IP, analog HD)
- Kan när som helst utökas till totalt 4 IP-kameror med 4K-upplösning

Tekniska data - ABUS komplett set med NVR och 2 PoE-minirörkameror

| | |
|--------------------------|-----|
| Kompatibel med Secvest | Nej |
| Kompatibel med Smartvest | Nej |
| Kompatibel med wAppLoxx | Nej |

Tekniska data - ABUS 4-kanalers PoE-nätverksvideospelare

| | |
|--|--|
| Analys av videoinnehåll (VCA) | Med kamerastöd: snubbeltrådsdetektering, intrångsdetektering |
| Avkodning av prestanda (lokal livevisning och uppspelning) | 4x 2MPx, 1x 4MPx, 1x 8MPx |
| Bruttovikt | 2,8 kg |
| Effekt | 65 |
| Hus | 1U Chassis |
| Höljets material | Metall, Plast |
| Inspelningsslagen | Manuell, tidsschema, rörelsedetektering, VCA |
| Kompatibel med ABUS Link Station | Ja |
| Kompatibel med Secvest | Nej |
| Kompatibel med Smartvest | Nej |
| Kompatibel med wAppLoxx | Nej |
| Lagringsmedium | 1x Sata interface (3,5" HDD, max. 10 TB) / NAS |
| Larmgivning | Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail |
| Ljudingång | 1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ) |
| Ljudutgång | 1x Cinch (Line, 1KΩ) |
| Max. drifttemperatur | 55 °C |
| Max. luftfuktighet | 90 % |

ABUS komplett set med NVR och 2 PoE-minirörkameror

Art.-Nr. TVVR36422T

Seite 3 von 4

Tekniska data - ABUS 4-kanalers PoE-nätverksvideoinspelare

| | |
|---|--|
| Max. upplösning vid bildhastighet | 8MPx @ 25/30fps |
| Min. drifttemperatur | -10 °C |
| Mått | (B x L x H) 315 x 240 x 48 mm |
| Nettovikt | 2,1 kg |
| Nätverks-protokoll | TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS |
| Nätverksanslutning | 1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet interface |
| PoE-anslutningar | 4x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet interfaces |
| PoE-effekt | 50 W |
| PoE-standard | IEEE 802.3 af/at (max. 50W totalt) |
| Programvara | ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer |
| Språk OSD | DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE |
| Spänningsförsörjning DC | 48 V |
| Stödda webbläsare | IE11, MS Edge, Chrome (Plugin) |
| Synkron uppspelning | 4 |
| Total genomströmning, nätverk (Input/Output) | (40 / 80) Mbit/s |
| USB-anslutning | 2x USB 2.0 |
| Upplösning HDMI-utgång | 4K (3840 × 2160) / 30Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz; HDMI/VGA simultaneous output |
| Upplösning VGA-utgång | 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz; HDMI/VGA simultaneous output |
| Upplösning inspelning vid bildfrekvens per kamera | 8MPx / 6MPx / 5 MPx / 4 MPx / 3 MPx / 2MPx / UXGA / 1MPx / VGA / 4CIF / DCIF / 2QIF / CIF / QCIF @ 25/30fps |
| Videokanaler IP | 4 |
| Videokomprimering | H.265 / H.265 Plus / H.264 / H.264 Plus / MPEG4 |
| EAN | 4043158197457 |

Tekniska data - 2MPx IP PoE Mini Tube-kamera

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Bildinspelare | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Bildoptimering | 3D DNR |
| Brusreducering | 3D DNR |
| Bruttovikt | 0,45 kg |
| Brännvidd | 2,8 mm |
| Dag-/nattomställning | ICR/Color/B/W |
| Design | Tube |
| Horisontell betraktelsevinkel | 111 ° |
| Högtalare | Ja |
| Höljets material | plast/metall |
| IR-LED | Ja |

ABUS komplett set med NVR och 2 PoE-minirörkameror

Art.-Nr. TVVR36422T

Seite 4 von 4

Tekniska data - 2MPx IP PoE Mini Tube-kamera

| | |
|-----------------------------------|--|
| IR-räckvidd (upp till) | 30 m |
| Kompatibel med Secvest | Nej |
| Kompatibel med wAppLoxx | Nej |
| Kryptering | HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3 |
| Lagringsmedium | Valfritt microSD-kort (max. 256 GB) |
| Larmgivning | e-post, NAS, FTP |
| Max. drifttemperatur | 60 °C |
| Max. luftfuktighet | 95 % |
| Max. upplösning vid bildhastighet | 1920 x 1080 @ 25 fps |
| Min. belysning (IR) | 0 lx |
| Min. belysning (färg) | 0,005 lx |
| Min. drifttemperatur | -25 °C |
| Mått | 170x70x69 mm |
| Nettovikt | 0,35 kg |
| PoE-standard | 802.3af |
| Privatzoner | 4 |
| Skyddsklass IP | 67 |
| Språk OSD | DE, UK, FR, NL, DK, IT |
| Spänningsförsörjning DC | 12 (+/-25 %) V |
| Strömförbrukning | 5 W |
| Stödda webbläsare | IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge |
| Upplösning | 2MPx |
| Upplösningssätt | Stream 1: 1920 x 1080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 360 @ 25 fps |
| Vertikal synvinkel | 59 ° |
| Videokomprimering | Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG |
| Vitbalans | AWB, manuell |
| EAN | 4043158200447 |