

ABUS komplett set med hybridvideoinspelare och 2 analoga minidomekameror

Art.-Nr. TVVR33622D

Seite 1 von 3



Allt i ett

Videoövervakning utifrån behov för företag, butiker och hem.

Med detta allt-i-ett-set sparar du tid och pengar. Du behöver inte köpa allting separat, eftersom setet innehåller alla delar för att uppgradera eller installera ett professionellt övervakningssystem med två övervakningskameror, en hybridvideoinspelare och alla tillbehör. Hårddisk, kablar och datormus medföljer som en extra bonus. Och det är ännu kostnadseffektivare eftersom du inte behöver ordna en separat strömförsörjning för de analoga HD-kamerorna, det räcker med en kombinerad kabel till inspelaren för varje kamera för att data och ström ska överföras.

Apparaten kan drivas oberoende av företagets eller hemmets nätverk, vilket ger stor tillförlitlighet. Om du behöver får tillgång när du är på språng: Det krävs bara några få steg för att integrera systemet i ditt nätverk. Sedan går det även att göra individuella inställningar på distans. Smarta lägen hjälper dig att söka efter inspelningar och scener snabbt och effektivt. Den starka datakomprimeringen säkerställer att minnet utnyttjas effektivt. På detta sätt går det att spela in i veckor eller månader, beroende på konfigurationen, t.ex. genom manuell utlösning eller rörelsedetektering. Minidomekamerorna är idealiska för diskret övervakning från taket tack vare sin utformning. Kamerorna klarar situationer med motljus (utomhus i solsken, vanligt i entréer) extra bra och även i extremt svagt ljus får du fortfarande en skarp färgbild. Nattseende på upp till 30 meter.

Via appen ABUS Link Station får användarna en push-notis om de till exempel får ett rörelselarm. Pro-versionen av appen ger obegränsad mobil åtkomst. Gratis med Lite-versionen: upp till 60 minuter dataström/månad (livevisning/uppspelning).

Tekniker

- Allt-i-ett-set bestående av två analoga HD-övervakningskameror för användning inomhus/utomhus, hybridvideoinspelare inkl. 1 TB hårddisk/HDD (upp till 10 TB möjligt), trådlös USB-mus inkl. batterier, två 30 m långa kombinationskablar m.m.
- Installation i bara några få steg, idrifttagning direkt via skärmen eller dator/webbläsare och den kostnadsfria programvaran ABUS IP Installer, konfiguration med ett etablerat användargränssnitt (rörelsedetektering, scheman etc.)
- Minidomekameror med True WDR-funktion (120 dB), Ultra Low Light-funktion, IR-lysdioder för mörkerseende upp

ABUS komplett set med hybridvideoinspelare och 2 analoga minidomekameror

Art.-Nr. TVVR33622D

Seite 2 von 3

till 30 meter, vind- och vädertåligen (IP67), full HD-upplösning (2 megapixel, 1080p) och 106 graders betraktningvinkel

- Inspelare med tyst drift (utan fläkt); stöd för samtidig visning av flera liveströmmar på en bildskärm (multi-view); hitta snabbt sökta scener tack vare den överskådliga uppspelningssyn
- Larm vid behov med varningssignal på inspelaren, skärmvisning (On-Screen-Display/OSD-signal), e-post och/eller push-meddelande till appen
- Enkel mobil åtkomst till livesändning och inspelningar med smartphone/läsplatta via appen ABUS Link Station
- Praktisk hantering av flera inspelare på en central dator via den kostnadsfria programvaran Central Monitoring Station (ABUS CMS); upp till 256 inspelare och 1024 kameror, vid behov i en teknikmix (IP, analog HD)
- Kan när som helst utökas till totalt 4 analoga HD-kameror och 2 IP-kameror (upp till 2 eller 6 MP); vid behov kan alla 6 kanaler användas med IP-kameror; även idealisk för uppgradering/komplettering i äldre system (stöder TVI, AHD, CVI och CVBS)

Tekniska data - ABUS analog HD/6-kanalers hybridvideoinspelare

Avkodning av prestanda (lokal livevisning och uppspelning)	4x 2MPx
Bruttovikt	2,9 kg
Effekt	14
Hus	1U Chassis
Höljets material	Metall, Plast
IP-kameror som stöds	se kompatibilitetslistan
Inspelningsslägen	Manuell, tidsschema, rörelsedetektering
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Lagringsmedium	1x Sata interface (3,5" HDD, max. 10TB) / NAS
Larmgivning	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail
Ljudingång	1x RCA (2.0Vp-p, 1kΩ)
Ljudutgång	1x RCA (Linear, 1kΩ)
Max. drifttemperatur	55 °C
Max. luftfuktighet	90 %
Max. upplösning vid bildhastighet	TVI: 4MPx, 3MPx, 2MPx @ 30fps / 1MPx @ 60 fps AHD: 4MPx, 2MPx, 1MPx @ 30fps CVI: 2MPx, 1MPx @ 30fps CVBS: Support
Min. drifttemperatur	-10 °C
Mått	(B x L x H) 315 x 240 x 48 mm
Nettovikt	2,1 kg
Nätverks-protokoll	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server

ABUS komplett set med hybridvideoinspelare och 2 analoga minidomekameror

Art.-Nr. TVVR33622D

Seite 3 von 3

Tekniska data - ABUS analog HD/6-kanalers hybridvideoinspelare

Nätverksanslutning	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet interface
Programvara	ABUS Link Station (iOS & Android) / ABUS CMS / IP Installer
Språk OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Spänningsförsörjning DC	12 V
Stödda webbläsare	IE11 (Plugin), Edge/Chrome (Plugin)
Synkron uppspelning	4
Total genomströmning, nätverk (Input/Output)	72 MBit/s (24 MBits/48 MBits)
Totalt antal videokanaler	6
USB-anslutning	2x USB 2.0
Upplösning HDMI-utgång	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Upplösning VGA-utgång	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Upplösning inspelning vid bildfrekvens per kamera	4MPx Stream: 4MPx @ 15fps, 2MPx / 1MPx / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30 fps 3MPx Stream: 3MPx / 1MPx / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 15 fps 2MPx Stream: 2MPx / 1MPx @ 15fps, WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30 fps 1MPx Stream: 1MPx / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30 fps
Videoringång	4x BNC (1.0Vp-p, 75Ω)
Videokanaler HD-TVI	4
Videokanaler IP	6
Videokomprimering	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus
EAN	4043158199970