

ABUS 8MPx IP PoE Mini Tube-kamera

Art.-Nr. TVIP68511

Seite 1 von 3



Mini Tube-kamera med kraftfulla funktioner

Snabb anslutning. Diskret, pålitlig och smart övervakning. Lagra datasparande.

Kostnadsbesparande PoE-teknik

För företagslokaler, affärer, kontor eller hem: 8MPx IP PoE Mini Tube-kameran kan användas både inom- och utomhus. Diskret övervakning från väggen. Strömmen kan levereras via nätverkskabel, t.ex. från routern eller en inspelare (PoE), vilket underlättar på svåråtkomliga installationsplatser och sänker installationskostnaderna.

Effektiv idrifttagning och smart videoövervakning

Skiljer automatiskt mellan person och fordon - lagrar och rapporterar endast det som intresserar användaren. Detta, tillsammans med den starka datakomprimeringen, garanterar effektiv användning av lagringsutrymmet (inspelare, NAS eller microSD-kort). Enkel idrifttagning: Kamerans användargränssnitt är tillgängligt via dator/webbläsare eller inspelare/monitor samt ABUS IP-Installer, så att den första livebilden visas inom några minuter. Det går även att göra individuella inställningar snabbt.

Kraftfull WDR-funktion och IR-lysdioder för tydliga bilder

IP-kameran klarar även varierande ljusförhållanden, t.ex. mycket bakgrundsbelysning i entréer eller utomhus (WDR 120 dB). Den har också IR-lysdioder för god sikt i mörker/på natten.

Mobilapp

Via ABUS Link Station-appen skickas en push-notis vid rörelselarm. Pro-versionen av appen ger obegränsad mobil åtkomst. Gratis med Lite-versionen: upp till 60 minuter dataström/månad (livevisning/uppspelning).

Tekniker

- PoE-övervakningskamera för inomhus- och utomhusbruk, idealiskt placerad på väggen; liten, kraftfull och mångsidig säkerhetskamera med professionella funktioner; lagrar på microSD, inspelare/NVR eller NAS
- Extremt tillförlitlig överföring av videodata till router/switch/skrivare via Power over Ethernet (PoE) och samtidig strömförsörjning till kameran med bara en kabel; strömförsörjning valfritt via 12 V DC-nätkontakt
- Smidig idrifttagning på bara några minuter via dator/webbläsare eller inspelare/monitor och gratis ABUS IP-Installer (söker efter kamerans IP-adress i hem- eller företagsnätverket)

ABUS 8MPx IP PoE Mini Tube-kamera

Art.-Nr. TVIP68511

Seite 2 von 3

- Automatisk objektigenkänning av personer och fordon, ignorerar störande påverkan som grenar eller ljus, individkonfiguration via ett etablerat användargränssnitt med scheman, privata zoner etc.
- Äkta WDR-funktion (120 dB) för motljussituationer, IR-lysdioder för mörkerseende på upp till 40 meter (beroende på plats), vind- och vädertät (skyddsklass IP67), 4K-upplösning (Ultra HD, 8 megapixel) och 107° betraktningvinkel
- Kompakta mått/liten storlek (Mini Tube-design, längd 17 cm) idealisk för diskret videoövervakning dygnet runt på företag eller hemma; rörelsedetektering innebär att det krävs mindre lagringsutrymme och att det går snabbt att hitta den önskade scenen
- Spela in via microSD-minneskort (tillbehör), nätverksvideobandspelare (NVR) eller NAS (Network Attached Storage); H.265 Plus-videokomprimering för längre inspelning med mycket effektiv användning av lagringsutrymmet
- Enkel mobil åtkomst till live stream och minne med smartphone/surfplatta via ABUS Link Station-appen inkl. push-meddelande vid rörelselarm (utan att göra inställningar på routern); som tillval kan info/bilder även fås via e-post/FTP

Tekniska data - ABUS 8MPx IP PoE Mini Tube-kamera

Analys av videoinnehåll (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection
Antal användare	32
Bildinspelare	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Bildoptimering	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (only in surv. mode - no VCA)
Brusreducering	3D DNR
Bruttovikt	0,7 kg
Brännvidd	2,8 mm
Dag-/nattomställning	ICR/Color/B/W
Dynamikområde (WDR)	120 dB
Horisontell betraktelsevinkel	107 °
Höljets material	Metal
IR-LED	Ja
IR-räckvidd (upp till)	40 m
Kompatibel med Secvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Ja
Kryptering	HTTPS, TLS 1.1/1.2
Lagringsmedium	microSD card, 256 GB (opt.)
Larmgivning	Push-To-App, E-Mail, FTP, microSD
Max. drifttemperatur	60 °C
Max. luftfuktighet	95 %
Max. upplösning vid bildhastighet	3840 x 2160 @ 20 fps
Mikrofon	Nej
Min. belysning (IR)	0 lx
Min. belysning (färg)	0,005 lx

ABUS 8MPx IP PoE Mini Tube-kamera

Art.-Nr. TVIP68511

Seite 3 von 3

Tekniska data - ABUS 8MPx IP PoE Mini Tube-kamera

Min. drifttemperatur	-25 °C
Mått	170x70x69 mm
Nettovikt	0,5 kg
Objektivfattning	M12
PoE-standard	IEEE 802.3af
Privatzoner	4
Skyddsklass IP	67
Språk OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Spänningsförsörjning DC	12 (+/-25 %) V
Strömförbrukning	6 W
Stödda webbläsare	Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome
Upplösning	8MPx
Upplösningssätt	Stream 1: 3840 x 2160 @ 20 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps
Vertikal synvinkel	57 °
Videokomprimering	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265
Vitbalans	AWB, manuell