

# ABUS EasyLook BasicSet panorering och lutning

Art.-Nr. PPDF17100

Seite 1 von 4



Enklare kan det inte bli

Letar du efter en säkerhetskamera för att övervaka ett större område och som fungerar utan internet, Wi-Fi, dator och mobiltelefon? Som är redo att användas på några sekunder och är extremt lätthanterad? Då är panorering och lutning med ABUS EasyLook BasicSet rätt för dig.

Setet består av en styrningsbar övervakningskamera och en flexibel, kompakt 7-tums bildskärm. Den ger tillförlitlig videoövervakning dag och natt och fungerar utan internet/Wi-Fi, utan app och utan separata enheter, t.ex. en smartphone. En praktisk lösning för både unga och gamla, detta eftersom båda komponenter i setet endast behöver elektricitet; videodata och inställningar krypteras säkert och överförs snabbt via radiovågor. Setet kan när som helst utökas till upp till 4 kameror.

Smyger det runt en oönskad inkräktare eller är det bara postbudet som står vid dörren? Kamerans smarta rörelsedetektering upptäcker människor på ett tillförlitligt sätt. Bildskärmen avger då en signal och visar direkt vad som händer. Det är bara att trycka lätt på skärmen för att starta intercomfunktionen, så att ytterdörren i tveksamma fall kan förbli stängd. Och lika enkelt vrider du kameran i önskad riktning. Du kan när som helst visa sparade inspelningar. Övrigt: I läget för persondetektering ignorerar kameran oviktiga rörelser från exempelvis djur, blad som fladdrar i vinden och värmestrålning.

Använd vid behov bildskärmen trådlöst under en kort tid och placera den där den behövs. Det kan inte bli enklare: Setet är redo att användas på några sekunder - det är bara att sätta på kameran och bildskärmen, så kan du se den första livebilden. Därefter är det enkelt att göra personliga inställningar på skärmen.

## Tekniker

- Det trådlösa setet består av en bärbar skärm med minnesåtkomst, pekskärm och en styrbar övervakningskamera. Det har stor räckvidd, persondetektering, larm- och inspelningsläge, intercomfunktion, mörkerseende, kan

# ABUS EasyLook BasicSet panorering och lutning

Art.-Nr. PPDF17100

Seite 2 von 4

maskera privata zoner m.m.

- Mycket enkel att använda utan extra enheter, utan internet/Wi-Fi (anslut kamerans strömförsörjning, sätt på bildskärmen, och efter några sekunder kan du se den första livebilden; lättanvänd användarmeny för personliga inställningar)
- Smart rörelsedetektering; rapporterar utifrån behov antingen alla rörelser (t.ex. djur) eller endast personer (ignorerar då djur, blad som fladdrar i vinden m.m.)
- Omedelbar och automatisk omkoppling av bildskärmen till larm- och inspelningsläge (sirenljudet på bildskärmen kan sättas på/stängs av vid behov; sätt in ett eget kommersiellt tillgängligt microSD-kort med upp till 128 GB för lagring)
- Flexibel bildskärm med högkvalitativ, 7-tums färgskärm; för visning av livebilder och inspelningar (vid behov ca 2 timmar i batteriläge) samt för intercom och att vrida kameraobjektivet
- Personliga inställningar via pekskärmen; inaktivera audio/ljud för inspelningar (följer GDPR-/dataskyddsregler), bildområden med/utan detektering, scheman, privata zoner
- Klar nattsyn i svartvitt (via infraröd LED) på upp till 15 meter, 3 megapixels kameraupplösning, zoomfunktion, 82 graders synvinkel, kamerans skyddsklass IP66 (väderbeständig, skydd mot starka vattenstrålar, dammtät)
- Kan när som helst utökas till totalt 4 säkerhetskameror (se extrakameror med/utan panorerings-/lutningsfunktion till ABUS EasyLook BasicSet)
- Inga ytterligare kostnader (ingen prenumeration, inget moln)

## Tekniska data - ABUS EasyLook Monitor

Anslutningar	Effekt: DC-kontakt / USB 2.0
Antal kanaler	4
Batteri - antal	2
Batteri - batteridrift	Ja
Batteri - drifttid	Upp till 2 timmar
Batteri - typ	5200mAH uppladdningsbart batteri
Bildskärmsdiagonal	7 in
Frekvensområde	2,403 - 2,478 GHz
Färg	Svart
Högtalare	Ja
Höljets material	Plastikowy
Inspelningslägen	Tidsschema, rörelsedetektering, larm
Kanalbredd	20/40 MHz
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kontakttyp	DC-kontakt: 5,5 x 2,1 mm
Kryptering	WPA2
Känslighet	-88 dBm

# ABUS EasyLook BasicSet panorering och lutning

Art.-Nr. PPDF17100

Seite 3 von 4

## Tekniska data - ABUS EasyLook Monitor

Lagringsmedium	MicroSD klass 10 (max. 128 GB)
Larmgivning	Akustisk varningssignal
Max. drifttemperatur	40 °C
Mikrofon	Ja
Min. drifttemperatur	0 °C
Modulering	DSSS , OFDM
Monitortyp	7" kapacitiv pekskärm
Mått	(B x L x H) 199 x 32 x 123 mm
Nettovikt	0,3 kg
Språk OSD	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Spänningsförsörjning DC	12 V
Strömförbrukning	8,4 W
Teknologi	Radio
Trådlös räckvidd	(Beroende på installation) 20 - 50 m
Upplösning	1024 x 600p
Upplösning inspelning vid bildfrekvens per kamera	3MP @15 fps
Upplösningssätt	3 MP (2304 x 1296)
Videokomprimering	H.264+
Vyer	1 / 4 (Quad)
Överföringseffekt	20 dBm
Överföringskanaler	13
EAN	4043158205305

## Tekniska data - 4043158236941

Användningsområden	Utomhus
Bashändelse	Software + Motion Mask
Bildinspelare	1/3" CMOS
Brännvidd	4,1 mm
Dag-/nattomställning	Auto
Frekvensområde	2,403 - 2,478 GHz
Färg	Svart
Horisontell betraktelsevinkel	85 °
Högtalare	Ja
Höljets material	Plastikowy
IR-LED	Ja
IR-räckvidd (upp till)	15 m
Kanalbredd	20 MHz
Kompatibel med	PPDF17000; PPDF17100
Kompatibel med Secoris	Nej

# ABUS EasyLook BasicSet panorering och lutning

Art.-Nr. PPDF17100

Seite 4 von 4

## Tekniska data - 4043158236941

Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kontakttyp	DC-kontakt: 5,5 x 2,0 mm
Kryptering	WPA2
Känslighet	-88 dBm
Max. drifttemperatur	50 °C
Max. luftfuktighet	90 %
Max. upplösning vid bildhastighet	2304 x 1296 @15fps
Mikrofon	Ja
Min. belysning (IR)	0,1 lx
Min. belysning (färg)	1 lx
Min. drifttemperatur	-10 °C
Min. luftfuktighet	30
Mått	210 x 120 x 160 mm
Nettovikt	0,687 kg
Optisk våglängd	940
Privatzoner	4
Skyddsklass IP	66
Spänningsförsörjning DC	12 V
Strömförbrukning	3,75 W
System	Fristående
Teknologi	Trådlöst
Trådlös räckvidd	(Beroende på installation) 20 - 50 m
Upplösningssätt	2304 x 1296 (3MP)
Vertikal synvinkel	45 °
Video Bitrate	2Mbps
Videokomprimering	H.264+
Vitbalans	Auto
Vridnings-/lutningsområde	270° / 90°
Överföringseffekt	20 dBm
EAN	4043158236941