



Exakt och tydlig. I 4 K

Denna smarta övervakningskamera ger dig korrekt information och levererar ultraskarpa 4 K-inspelningar

Detta kan ibland hända säkerhetskameror: De fortsätter att skicka push-meddelanden, men är utlösningens relevans för dig? I stället för att gissa bör du kunna lita på din övervakningskamera. Och i en nödsituation bör den ge klarhet.

SmartLook gör det på rätt sätt: Den skiljer fullständigt automatiskt mellan person, djur och fordon. Du bestämmer vad som är viktigt för dig och först då kommer du att få ett push-meddelande från App2Cam Plus-mobiltelefonappen. Detta sparar tid och är skonsamt för nerverna.

En annan höjdpunkt: Kameran levererar strålande bildkvalitet både dag och natt. Den sparar inspelningar i ultrahög upplösning i 4 K.

Alla funktioner är för övrigt alltid tillgängliga för dig kostnadsfritt via appen: till exempel för att dölja privata och offentliga områden. Med det medföljande microSD-minneskortet är kameran omedelbart redo att spela in och appen visar till och med vad som har hänt upp till 5 sekunder innan rörelsen detekterades (förinspelning).

Den smarta säkerhetskameran är redo för omedelbar användning efter en superenkel installation, är helt väderbeständig och därför idealisk för utomhusbruk. Den har allt du behöver för dataskyddskompatibel drift. Den är kompatibel med det trådlösa larmsystemet Smartvest. Snart även med ABUS One-appen: Du kommer att få tillgång till de viktigaste kamerafunktionerna och kan styra många andra smarta enheter från ABUS via en app - smart, pålitligt och enkelt.

## Tekniker

- Smart och väderbeständig övervakningskamera med gratis mobilapp, 4 K-inspelningar/UHD-upplösning, mörkerseende, smart rörelsedetektering och push-meddelande och mycket mer
- Redo att användas direkt, inget konto/prenumeration krävs: integrerat, utbytbar microSD-minneskort ingår
- Enkel driftsättning på bara några minuter: med App2Cam Plus-appen för smartphones/surfplattor och Bluetooth®
- Flexibel placering utomhus: ansluten till ditt hemnätverk via Wi-Fi med hög stabilitet och räckvidd (2,4 eller 5 GHz) eller via LAN-kabel
- Helautomatisk detektering och differentiering av objekt (människor, djur, fordon), skickar sedan ett skraddarsytt push-meddelande/e-post, ignorerar störande faktorer (grenar, lövverk, ljus osv.)
- Alla funktioner är alltid kostnadsfria: Livestream, digital zoom, minne, trådfria uppdateringar och mycket mer
- Anpassa alla inställningar efter behov: Rörelsedetektorns känslighet, bildområden utan detektering osv.
- Uppfyller kraven på dataskydd tack vare inspelning utan ljud, ringbuffert och bildområden som är mörklägda efter behov (så kallade sekretesszoner, även för offentliga områden och angränsande fastigheter)
- Inspelningar i Ultra HD (8 megapixel), mörkerseende upp till 10 m, skyddsklass IP66
- Även kompatibel med Smartvest-appen och snart med ABUS One

## Tekniska data - SmartLook

Analys av videoinnehåll (VCA)	Detektering av människa / djur / fordon
Antal användare	3
Automatisk bländarstyrning	Ja
Bashändelse	Objektdetektering + rörelsemask
Bildinspelare	1/2.8" CMOS
Bländare	F2.0
Brännvidd	4 mm
Dag-/nattomställning	Auto
Frekvensområde	2,400 –2,485 / 5,0 GHz
Färg	vit
För-/efterlarmsminne	upp till 5 sek.
Horisontell betraktelsevinkel	85 °
Höljets material	Plastic
IR vridbart filter	Ja
IR-LED	Ja
IR-räckvidd (upp till)	10 m
Inspelningsslagen	Rörelsedetektering / Manuell
Kanalbredd	20 MHz
Kompatibel med	Smartvest
Kompatibel med Secoris	Nej
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Nej

## Tekniska data - SmartLook

Kontakttyp	DC-kontakt: 3,5 x 1,35mm
Kryptering	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK/ WPA3 (personal)
Känslighet	-90 dBm
Lagringsmedium	Micro-SD (upp till 128GB)
Larmgivning	Push notification/ E-post
Ljudhastighet	16 Kbit/s
Ljudingång	mikrofon
Ljudkompression	AAC
Max. drifttemperatur	50 °C
Max. luftfuktighet	90 %
Max. upplösning vid bildhastighet	4K Ultra HD @ 15fps / Full HD (1080p) @ 15fps
Mikrofon	Ja
Min. belysning (IR)	0 lx
Min. belysning (färg)	1 lx
Min. drifttemperatur	-10 °C
Min. luftfuktighet	20
Mått	167 x 48 x 80 mm
Nätverks-protokoll	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Nätverksanslutning	RJ-45-kontakt (10/100 Mbps)
Nätverksanslutning WLAN	IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax
Optisk våglängd	940
Privatzoner	3
Programvara	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Samtidig nätverksåtkomst	3
Skyddsklass IP	66
Spänningsförsörjning DC	5 V
Strömförbrukning	4 W
Trådlös räckvidd	10-30 meter, beroende på lokala förhållanden m
Upplösningssätt	4K Ultra HD / Full HD (1080p) / VGA (360p)
Vertikal synvinkel	45 °
Videokomprimering	H.264/ H.264+
Vitbalans	AWB
Överföringseffekt	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm